

气动锯/PUMA/巨霸/AT-6011

产品名称	气动锯/PUMA/巨霸/AT-6011
公司名称	昆山市玉山镇奇速五金机电商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:PUMA/巨霸 型号:AT-6011
公司地址	江苏昆山市朝阳西路130号-8#
联系电话	86 0512 36697511 18662689766

产品详情

气动工具的操作

1、 气体供给

(1) 用90psi (6.2bar) 的洁净、干燥的空气供给工具。过高的气压会迅速减少工具的寿命。

(2) 用工具图表中所标注的适当尺寸之部件、导管和软管连接工具。

(3) 如果使用空气压力调整器，将空气压力设置在0.62mpa的输出压力。

2、步骤

(1) 将气动工具接上空气生产线。

(2) 设置好空气压力。

(3) 空气生产在线必须设置空气润滑油装置，如果空气润滑油装置不合格或没有，应当给工具进行以下

a. 连续工作3至4个小时以后，将工具与气源分开，从工具进气口滴入7—8滴高纯度轻质机油（低粘度）开气源，将油吹进汽缸。有条件的用户并且工作强度比较满负荷，建议在进气接头处加装小型注油器。

b. 通常30-40天需要对空气压缩机和油水分离器进行定期排水、除杂质保养，以保证进入工具的空气洁净

气动工具使用及其保养基本六大要点

1.正确之代供气系统：

进气压力于工具入口处(非空压机之出气压力) 一般为90psig(6.2kg/cm²)，过高、过低均有损工具之性能

进气必须含有充分润滑油，以便工具内气动马达得到充分润滑(可置一白纸于工具排气处检视是否有油渍油渍现象)。

进气必须尽不含水份，若压缩空气未经空气干燥机是不恰当的。

2.不可任意拆除工具的零件后而操作，除了会影响操作者的安全关会致使工具损坏。

3.若工具略有故障或经使用不能达到原有功能时，不可再继续使用，要立即检查。

4.定期(约每周一次) 检查、保养工具，添加黄油(grease)于轴承等转动部位，添加机油(oil)于气动马达部

5.使用各式工具，务必遵照各种安全规定及使用说明操作。

6.要选用适当的工具工作，工具过大容易造成工作伤害，工具过小容易致使工具损害。

本公司成立于2005年,位于全国百强城镇之首--江苏省昆山市，是一家专营各类电动工具,气动工具的贸易公司。销售品牌有:美国puma巨霸空压、台湾dr博士.日本信依.台湾爆龙牌气动工具,台湾奇力速电动起子系列.并取得多项专利,公司长期与机械加工.模具涂装.汽车.电子.木器木工.钣金整形等行业配套服务. 本公司品种齐全,价格合理,保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户信任,奇速真诚期待与您合作,共创双赢。

本产品的加工定制是否，品牌是PUMA/巨霸，型号是AT-6011，切割行程是10（mm），切割厚度是铁板1.2/铝板2.5（mm），空载转速是10000（b.p.m），耗气量是2.40（m³/min），重量是0.62（kg），工具长度是230