

100对110语音跳线架，100对机架式配线架，电话配线架

产品名称	100对110语音跳线架，100对机架式配线架，电话配线架
公司名称	深圳市松美通电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM/SMT/中性 型号:SMT-JF-100-110 规格:100对
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路宝华大厦A座5楼502室
联系电话	13823630555

产品详情

超五类12口，24口屏蔽110、科隆及双用端子频率范围:0 ~ 100mhz工作电压:125vac耐压:750vac插入损耗:0.4 db 100mhz绝缘电阻: 100m 适用于：t568a，t568b

90米永久链路测试4db以上。

颜色：黑色、象牙白（电脑白）

可提供oem合作，并提供包装设计及商标丝印。

1.超五类屏蔽/非屏蔽配线架，六类12口，18口，24口，48口非屏蔽110，科隆及双用端子2.频率范围:0 ~ 25 0mhz3.工作电压:125vac4.耐压:750vac5.插入损耗:0.4db 100mhz6.绝缘电阻: 100m 7.适用于：t568a，t568b

8.90米永久链路测试4db以上测试余量。

9.可提供oem合作，并提供包装设计及商标丝印。

产品特性 1.满足超五类传输标准.符合t568a/t568b打线标准 2.安装简便，节省空间

3.可用110.科龙工具打线 4.塑料材质：全新pc 5.插座针：8根 磷青铜 表面镀金

6.插拔次数： 750

7.idc端接次数： 200用于配线间电缆和网络设备端口之间的灵活连接，于实现信号传输，满足eia/tia 568a/b超五类传输标准要求

坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，正面标签方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准

外形紧凑，使产品外观简洁，美观 4.插头和插座重复插拔次数 750次

idc：可连接线径22~26awg，卡接可重复次数 200次

接触电阻：正常大气压条件下接触电阻 2.5m

绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 1000m

耐高压：av 750v1分钟无击穿和飞弧现象

塑体原材料：pc pbt 防火等级为ul 94-v0

框架材料：碳钢表面喷 11.端子原材料：磷青铜

公司其他产品：

扫一下二维码，即可和我联系

本产品的品牌是OEM/SMT/中性，型号是SMT-JF-100-110，规格是100对，材质是全新ABS料，工艺是注塑/注射，插拔次数是750（次），适用线缆类型是22-26AWG，适用范围是通讯