

跳线架100对110跳线架（机架型）

产品名称	跳线架100对110跳线架（机架型）
公司名称	慈溪市安士通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安士 型号:XL-4020-1A 规格:19英寸
公司地址	宁波市慈溪市逍林镇樟新北路598号
联系电话	86-0574-63501950 0574-63509788 13968225400

产品详情

1、19 安装尺寸，模块化设计；2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；6、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象。7、标识：完善、清晰的标识管理系统。8、类型：110型、100对。9、标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造。

1、19 安装尺寸，模块化设计；2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；

1、19 安装尺寸，模块化设计；2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；6、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象。7、标识：完善、清晰的标识管理系统。8、类型：110型、100对。9、标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造。

1、19 安装尺寸，模块化设计；2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；

