

# 经销三丰RA-120P真圆度仪测量精度(0.04+ 6H10000) $\mu\text{m}$

产品名称	经销三丰RA-120P真圆度仪测量精度(0.04+ 6H10000) $\mu\text{m}$
公司名称	东莞市广丰计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:RA-120P
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市常平镇志兴国际商务大厦1409室
联系电话	086-76983999317 13829238050

## 产品详情

ra-120p日本三丰圆度仪旋转台 旋转精度\*1 (0.04+ 6h10000)  $\mu\text{m}$ ,h=测量高度(mm)旋转速度 6rpm工作直径 150mm中心范围  $\pm 3\text{mm}$ 升降范围  $\pm 1$ 最大探测直径 280mm最大工件直径 440mm最大工件重量 20kg垂直圆柱 位移范围 280mm带有数显刻度 精微进给  
粗进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev最大测量高度(od) 280mm最大测量高度(id) 280mm最大测量深度 100mm  
2m使用标准测头时(12aab681)水平支臂 位移范围 165mm粗微进给  
精进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev. \*  $\pm 3\text{mm}$ 摆动空气补给 空气压力 390kpa(4kgf/cm<sup>2</sup>)空气消耗 45升/min  
探头与测针 测量范围  $\pm 1000\ \mu\text{m}$ 测量力 70至100mn(7至10gf)测量方向 双方向切换测头标准测头(12aab681) 硬质合金球，1.6mm满刻度范围(模拟指示范围)---  
(不提供模拟仪)数据采样点 1800点转可测量截面个数 不大于100电源供给 100v-240v ac,5060hz电源消耗 40va最大(不含pc)尺寸(w遶譚) 主装置 610\*380\*620mm空气过滤装置 210?130?190mm重量 主装置

## 40kg空气过滤装置 2kg

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是RA-120P，测量精度是(0.04+6H10000)  $\mu\text{m}$ ，外形尺寸是610\*380\*620mm (mm)，重量是40 (kg)，适用范围是工作直径150mm