

# 同心度测试仪A-10 同心度检测仪 同心度跳动仪

产品名称	同心度测试仪A-10 同心度检测仪 同心度跳动仪
公司名称	姑苏区鲁创机电设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:同心度仪 型号:sa-100
公司地址	江苏苏州市高新区赛格电子市场
联系电话	86 0512 8886-9008 18626295669

## 产品详情

同心度测量仪a系列、单杠杆表型圆度仪 偏摆仪 同轴度仪

产品名称：同心度测量仪

产品别名：同心度测量仪,同心度检测仪,同心度检查仪,同心度精密测量仪

主要用途：

1、圆度，同心度，圆周跳动，端面差的精密测量。

2、外圆及内圆参数同时精密测量。

3、多点参数的同时精密测量。

主要特点：

1、精度高0.002mm

2、快速测量，节省时间（带电动马达）

3、操作方便，通用性强

4、轻便易搬、维护简单

5、操作环境要求不高

6、可依据需求定做

同心度标准杠杆表支架

导轨末端支架

产品应用

选择同心度仪需要确认三个部分：

标准精度或高精度，

主轮规格,

量表规格和其他配件

两种精度均可追溯到国际标准 (n.i.s.t.), 测量标准量规可保证精度在  $4\ \mu\text{m}$  (.00016") 以内。高精度可保证精度在  $2\ \mu\text{m}$  (.00008 ") 以内。

技术参数

直径夹住范围：

b-10: 1/8" to 1" (3mm to 25mm)

b-20: 3/8" to 2" (10mm to 50mm)

b-40: 3/4" to 4" (20mm to 102mm)

内直径夹住范围：

b-10: 3/32" to 1/2" (1mm to 12mm)

工件长度：

b-10: 4" (102mm)

b-20: 6" (152mm)

b-40: 8" (203mm)

标准精度： 4  $\mu$  m (.00016 ")

高精度： 2  $\mu$  m (.00008 ")

长度：

b-10: 10.5" (267mm)

b-20: 12.5" (318mm)

b-40: 14.5" (368mm)

宽度：

b-10: 4.5" (114mm)

b-20: 4.5" (114mm)

b-40: 6" (152mm)

重量：

b-10: 4.9 lbs. (2.2 kg.)

b-20: 6.4 lbs. (2.9 kg.)

b-40: 11.2 lbs. (5.1 kg.)

\* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知，请在订购前确认。

本产品的加工定制是是，品牌是同心度仪，型号是sa-100