

三丰RA-10经济型圆度测量仪、圆柱形状测量仪

产品名称	三丰RA-10经济型圆度测量仪、圆柱形状测量仪
公司名称	深圳优太科机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:RA-10
公司地址	深圳市南山区蛇口太子路华达大厦六层622
联系电话	0755-26881389 13798597036

产品详情

特点

- 控制面板中按键大且布局直观，便于操作。
- 单键设置调用功能：预存了复杂设置，随时单键调用。零点设置功能：检出器水平调零一键到位，免去经常
- 调整垂直方向(z轴)和径向(x轴)的操作手柄置于滑块上，便于操作。
- 虽然价格低，但其旋转工作台气浮轴承的旋转精度高达 $(0.04+6h/10000) \mu m$,与高级机型相比毫不逊色。
- 配有大型号液晶面板显示器，测量结果与所记录数据图表易于查看。
- 本设备机体小巧，内置集成电路并配有打印机，适用狭小的检测空间。

技术参数

旋转工作台	
重复精度：	$(0.04+6h/10000) \mu m$;(h为测量高度(mm))
旋转速度：	6rpm
工作台有效直径：	150mm
最大测量直径：	100mm
最大工件直径：	320mm
台面最大承重：	10kg
垂直轴(z轴)	

垂直移动：	117mm
最大检测高度：	离旋转工作台152mm
最大检测深度：	100mm(最小内径:30mm)
水平臂(x轴)	
水平移动：	75mm(包括工作台旋转中心25mm的突出量)
测针和测头：	
测量范围：	$\pm 1000 \mu m$
测力：	70-100mn
标准测针：	12aab681,硬质合金球, 1.6mm
测量方向：	双方向
测头角度调整：	$\pm 45^\circ$ (带刻度)
数据分析器：	
处理器：	内置
数据分析项：	圆度,同轴度,同心度,平面度,径向圆周跳动
用于圆度评估的参考圆：	lsc,mzc,mic,mcc
记录器：	内置行式热敏打印机(外部打印机:选件)
记录的放大倍率：	x5-x200,000(15级)
粗糙度成分的降低：	低通滤波器,带通滤波器
滤波类型：	2cr-75%,2cr-50%,2cr-75%(相位校正),2cr-50% 波器,滤波器关断
截止值：	15upr,5upr,150upr,500upr,15-150upr,15-500upr
测量段数：	1至5段:圆度,同轴度,平面度;1至3段:径向圆周
供气：	
气压：	390kpa
耗气量：	30l/min
电源：	100vac-240vac,50/60hz
尺寸(wxdxh)：	450x360x486mm
重量：	26kg

售前及技术支持：

林先生 13602578712 qq:2683814364

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是RA-10，测量精度是 $(0.04+6H/10000)$ μm ，外形尺寸是450x360x486 (mm)，重量是25 (kg)