

电热管封口专用胶 通用型

产品名称	电热管封口专用胶 通用型
公司名称	江苏中恒电子新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:溧阳市恒宇胶业有限公司 型号:HY-985 类型:通用型
公司地址	中国 江苏 溧阳市 江苏省溧阳市上兴工业园区
联系电话	086 0519 87740188 13815087700

产品详情

产商	溧阳市恒宇胶业有限公司	型号	HY-985
类型	通用型	原产地	溧阳

8 1 有机硅耐高温密封胶

一、产品特点：此类产品为单组份室温固化有机硅胶，根据被涂部件的颜色可以制成白、红、黑、灰、透明、半透明等颜色，也可根据使用要求，制成稀，普通，干和不垂流等形态。主要起到粘接，密封，灌封，固定，涂覆等作用。

二、典型用途：广泛应用于电子，电器，仪器仪表，家用电器，传感器，电加热元器件，太阳能等。

三、性能指标：[点击查看性能指标>>](#)

四、使用工艺：1、清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。2、施胶：拧开胶管盖帽，装上塑料胶嘴，用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶部位即可。3、固化：将涂装好的部件放置于平稳处，固化过程是从表面向内部固化，在24小时内（室温及55%相对湿度），胶将固化2~4mm的深度，如果部位胶体较深，尤其在不容易接触到空气部位。完全固化的时间将会延长，如果温度、湿度较低，固化时间也将延长。

五、注意事项：1、预先试验是保证良好的使用效果的必要条件。2、开封后，应当天用完，否则须严格密封保存。3、避免与皮肤或眼睛接触，若不慎接触，立即用清水冲洗并看医生，工作室应保持良好的通风，必要时穿戴防护工具。（不明事项请与我公司联系），如有部分不慎被胶所污染，则尽早用汽油等溶剂清洗。如胶已固化，需用刀片切割后再用溶剂擦拭。

六、包装规格：300ml/支 50支/箱；100ml/支，100支/箱；45ml/支，200支/箱

七、贮存及运输：1、避免挤压，碰撞或硬划伤2、防止高温，雨淋或阳光直射3、保存条件：15~25

湿度 < 55%rh⁴、保存期：在原包装内上述条件下为6个月⁵、此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

八、重要说明：本产品使用效果会受到贮运条件、操作工艺、工作环境、基材特性等客观因素的影响，因此，在使用过程中如有问题请及时与我公司联系。