240128带中文字库触摸屏液晶模块

产品名称	240128带中文字库触摸屏液晶模块
公司名称	深圳市迪威光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DV迪威 型号:DV240128GB-2
公司地址	深圳市宝安区47区美加
联系电话	13692210739

产品详情

【产品型号】：dv240128gb-2 【点 阵 数】：240×128 【外型尽寸】：154×84×12.3
【视域尽寸】：114×64 【点 间 距】：0.45×0.45 【点 大 小】：0.4×0.4
【控制器类型】：ra8806/ra8803/ra8822/t6963c 【简单介绍】：兼容cm240128-5 3.3or5v带中文字库触摸屏
【下载资料】：下载↓ 【所属类别】： 液晶显示模块 >> 图形点阵 【详细介绍】
dv240128gb-2是一款内含硬件字库的图形点阵液晶显示器。 它主要采用动态驱动原理由行驱动—控制器和列驱动器两部分组成了240(列)×128(行)的全点阵液晶显示，编程模式简洁方便。采用了sumsung公司smt的封装方式，抗干扰功能设计,性能稳定。用户可根据t6963c的方案进行升级,不需改硬件电路!
本产品性能稳定！超强大抗干扰功能设计！ ・内建7602个常用简体字库，国家标准gb码字库；
・内建对比度调节电路，可软件设置对比度； ・内建多组半宽字符(ascii码)，方便编程；
・内建粗体字型和行距设定； ・提供显示屏幕水平卷动和垂直拖动功能；
・提供单个字符反白显示和n行反白显示； ・提供简单4级灰度显示功能；
・提供中英文对齐/不对齐功能； ・配置触摸屏功能，提供屏幕90度,180度,270度文字旋转显示功能,
・提供8×8智能键盘功能 ・提供自造字体，符号功能 ・提供文字，图形转向功能 ・提供文字编辑功能
・提供图形四级灰阶功能 其他特性 1.可根据客户要求工作电压为+3v或+5v,自带驱动lcd所需的负电压,本公司另一款dv240128gb-2可完全兼容cm240128-5系列产品,2.54mm双排针管脚接口;与信利t6963c接口相兼容,硬件无需要做任何修改.直接升级!
2.与cpu接口采用5条位控制总线和8位并行数据总线输入输出，可适配intel8080时序或者m6800时序；
3.内部有显示数据锁存器； 4.简单的操作指令，每个指令为一个寄存器，写入数值即相当于指令输入。 5.lcd配有stn兰底白字、fstn兰底白字、高贵典雅、黑底白字、黑底金字、灰底兰字、黄绿底黑字及白底黑字(fstn宽视角加补偿膜)高对比度.适应低温,室外阳光等环境中使用!

本产品的加工定制是是，品牌是dv迪威，型号是dv240128gb-2，种类是lcd触摸屏(模块)，屏幕尺寸是5（英寸），色彩是黑白，亮度是400，对比度是可调，分辨率是240128，像素是240128，点距是0.45×0.45（mm），响应时间是0（ms），可视角度是6（°）