

玻璃胶（酸性）桶状 1.5（MPa）

产品名称	玻璃胶（酸性）桶状 1.5（MPa）
公司名称	烟台伟虹胶业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶状 拉伸强度:1.5（MPa） 伸长率:65（%）
公司地址	山东省龙口市兰高工业园4号路南
联系电话	8637999 15054550008

产品详情

外观	桶状	拉伸强度	1.5（MPa）
伸长率	65（%）	贮存期	6个月
产地	山东龙口	品牌	奥伦比亚
固化时间	0.5（h）	耐水性	耐水性好

硅酮玻璃胶

产品主要用途：

wh-993系单组份室温硫化脱酸型密封胶，其使用寿命长，固化时间短，在标准条件下表干时间15分钟，适合铝材、玻璃、陶瓷及各类门窗按装、装饰填缝等粘接及密封。

施工要求：

使用前需先确认本产品与基材粘结性合格。

需将粘接表面清洗干净并保持干燥、无污染。

应用限制：

不能做结构胶使用。

含油脂的建材不宜使用。

安全须知：

置于儿童不能接触的地方。

若与眼睛接触，请立即用大量清水冲洗，并向医生求助。

注意事项：

基于施工具体条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异。

使用者有责任与使用前进行效果测试，以达到满意效果。

本公司对有效期内正确保存及使用的密封胶性能负责。在此范围内，如果密封胶不符合质量要求，用户可以进行更换或者退款。除此之外，本公司不负担任其他的直接的或者间接的责任赔偿。

贮存期：

应贮存于阴凉干燥处，贮存温度低于27 贮存期为6个月。

执行标准：gb/t-14583-2003 af20hm net：285ml