

CEM华盛昌BS-100内窥镜 窥镜视频仪 管道探测器

产品名称	CEM华盛昌BS-100内窥镜 窥镜视频仪 管道探测器
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:BS-100
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

bs-100内窥镜介绍

bs-100内窥镜/视频仪采用高清晰3.0"薄膜工艺液晶显示，应用h.264视频解码技术，960(w) × 240 (h) 的分辨率确保清晰精美的高品质图案质量，并配有1米长的纤细防水探头，简易方便探测肉眼无法看到的机器（汽车、重型机器）内部零件以检测机器是否正常运转，还可用于水中检测水中物体（排水工作）。

bs-100内窥镜特点

- 1、支持实时播放功能；
- 2、支持tv-out接口；
- 3、配有可供其他方式操作的电视外围设备；
- 4、高清液晶显示，可供在黑暗地方使用；
- 5、装有2000mah的锂电池，支持usb插口充电；
- 6、支持负载的备用功能；
- 7、支持90°旋转影像；
- 8、支持常规平面显示菜单的对比度、亮度、色温等功能；
- 9、支持英语和德语功能。

视频仪结构

cem bs-100规矩视频仪规格

传感器尺寸：	1/4英寸(25.4mm)cmos传感器
传感器像素	30万
最大分辨率	640*480
最大帧数：	30帧/秒
色彩中位数：	24位
调焦方式：	固定15~25cm
鹅颈长度：	1米（标配）
摄像头直径：	17mm（标配）
tft液晶显示屏尺寸	3英寸，约7.62cm
显示分辨率	960*240
有效区域：	60*45mm
光源:	4个好亮度led灯
可调节光强度	6级水平
工作电源：	3.7v，2000mah锂电池
语言种类	英语，德语
工作电流：	最大480ma
待机电流：	最大5ma
操作温湿度	0~50 ，低于80%rh
存储温湿度	-20 ~60 /5~85%rh
尺寸：	100*95*235mm
重量：	596.2g
配件	使用说明书，保修卡，合格证，usb数据线，视频输出线，3.7v锂电池，充电器，钩形配件，磁性配件，17mm直径一米长探头，工具箱，彩盒。
可选配件：	2米/3米/4米长17mm,9mm,5.5mm,4.5mm直径探头，及17mm直径延长线

bs-100视频仪图片

视频仪应用

本视频仪适用于机器（汽车、重型机器）内部零件以检测机器是否正常运转，还可用于水中检测水中物体（排水工作）。

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是BS-100，用途是管道，探头直径是17mm（mm），试场角是视角0-180（°），防水等级是12，工作长度是15cm-25cm（mm），像素是(320*240)，显示器是3英寸，照明方式是LED灯