

梯子批发

产品名称	梯子批发
公司名称	北京安信特佳五金商店
价格	面议
规格参数	品牌:步步高 用途:家用梯和工程梯 材料:Q235
公司地址	北京市昌平区城南街道水屯村北京水屯农副产品批发市场西区日杂区5122号
联系电话	86-010-89747664

产品详情

本店铺所有产品报价仅供参考，具体报价及详情欢迎新老客户来电咨询，谢谢！

产品特点

梯子，日常生活用具，由两根长粗杆子做边，中间横穿适合攀爬的横杆，用于爬高。木梯子，铁梯子，竹节梯，绝缘梯，绝缘合梯，绝缘伸缩梯等铝合金梯子、宏高梯子,家用梯，工业用梯，

产品用途

(升降单梯、人字升降梯、升降平台)

1、单梯或人字梯与地面的形成约为75度的角度。

2、伸展梯子后、保持搭接部分有一定的重合距离。8米以下的梯子重合距离应在75公分以上，8米以上梯子的重合距离应在110公分以上。

3、升降梯子时，应一手握紧拉手一手握着绳索升降，手掌切不可放在梯子踏阶上，否则升降梯子时会有卡伤手指的可能。

4、升降到合适的使用高度，在确保升降卡子卡住踏阶后，把上部梯底部的固定块掰出固定，然后把升降绳索系好，把梯子张开至合适宽度后使用，升降时请轻升轻降。

5、要降下梯子，把梯子两边收拢靠近一些，然后解开固定的绳索，把梯子上升一点，使固定卡子离开踏阶面，然后缓慢下降。如若下降不顺畅，可一手握着绳索，一手轻轻前后摇晃梯子，直至梯子顺畅下降。

6、人字升降梯及升降平台应最少2人操作，升降时2人同时拉着绳索，同时轻升轻降，超过6米的梯子应至少多加2人辅助操作，防止两边用力不均梯子重心偏移导致梯子倒向一侧的危险。

7、升降平台升降或移动时平台上严禁站人。

8、升降平台两侧带有两部活动可升降固定装置，移动时把它们收拢，升降及工作时请将它们张开到合适宽度后锁定以起固定作用。

9、升降平台底部带有可锁定万向移动脚轮，工作时请锁定脚轮，移动时解除锁定即可自由移动。

!!!在作业人员上梯操作时，地上应有保护人员在梯子旁边保护，以防诸如不明物件或不明人员撞击梯子等突发事件的发生导致梯上人员摔下的危险。

北京安平龙豪丝网有限公司

不锈钢网：（8目-400目不锈钢网布、不锈钢电焊网、不锈钢钢板网、不锈钢轧花网、不锈钢圆孔网）

冲压板网：（铁板冲孔网、不锈钢板冲孔网、铝板冲孔网、铜板冲孔网）

窗纱：（镀锌纱、烤漆纱、尼龙纱、塑料纱、不锈钢纱、绳网、空调网、收口网）

防护网：（钢板网、体育场斜方网、电焊网、安全网）

过滤网：（不锈钢网、铜丝网、尼龙网、锦纶网、铁丝布）

建筑网：（钢筋焊接网、水泥浇筑网、地热网片、筛网）

装饰网：（园林围挡网、广场装饰网、球场围网）

刺线、网格布、钢丝绳、分样筛、笼、筐.....

包装材料、拉伸膜、气垫膜、塑料布、土工布.....

一店：北京昌平区水屯批发市场日杂区5122号丝网大全

电话：010-89747664 手机：13146826734

二店：北京昌平区水屯九牧林氏建材市场9111（1.2.3）

手机：13641129262

本产品的品牌是步步高，用途是家用梯和工程梯，材料是Q235，操作控制方式是按钮控制，工作高度是5米，类型是无水泥基础架梁梯，整塔承重是200，规格是1.52.02.5米高