

# JPD-63 200KG 冲床 气动冲床 气动压机

产品名称	JPD-63 200KG 冲床 气动冲床 气动压机
公司名称	乐清市柳市佳谦气动元件厂
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:进口 型号:JPD-63-200kg
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市上来桥工业区前河路10号
联系电话	86 0577 27865980 18605770778

## 产品详情

### 气动压机适用范围

### 实物参照选型

### 气动冲床性能特点

- 1、以压缩空气为动力源，操作简单。
- 2、没有油压系统待机时所产生之噪音，可节省电力消耗降低生产成本。
- 3、利用空油增压原理，达到动作速度快，高出力的要求。
- 4、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。
- 5、出力调整容易，只要调入气压压力，就能达到需要的压力。简单又方便。
- 6、框架式、c型两种机台结构，操作容易，上下料方便，符合工作效率。
- 7、安全设计、操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。
- 8、可按客户要求定做工作台。

## 微电脑控制系统使用说明

- 1.接通电源，控制器出厂时已经调节时间，段数1时间为下压延时时间其他段数时间和为回复时间
- 2.如需设置控制时间按“编辑”键2.5秒以上，听到“嘀”的声音后，段数1在闪烁，利用“ (+)”或“ (-)”键调节下压延时时间，继续按动“编辑”键，分别（设置2,3,4）段数，如其他段数未编辑完，段数仍在闪烁，此时按动操纵开关机器不工作，直至返回段1，此时按动操纵开关机器可以工作。按动“功能选择”键，手动、半自动、全自动或调试的指示灯会依次亮起即代表机器的工作状态。选择手动时可以回复时间设为0，按动操纵开关工作一次，选择半自动或全自动时必须要有回复时间，否则气缸下压不会回复，选择半自动工作时，按操纵开关机器全自动工作，松开开关机器停止工作，全自动工作时按动操纵开关机器全自动工作，按“急停”键机器停止工作，调试时不受影响，按动操纵开关机器下压，松开按动操纵开关冲头回位。
- 3.在全自动工作时按下“急停”键机器停止工作。长按“计数清零”键2.5秒以上，计数器将清零。工作结束时长按电源键2.5秒以上关闭电源，断开电源。

作用原理 利用压缩机产生的高压气体，通过管道将压缩气体输送至电磁阀，通过脚踏开关或手动按钮来控制电磁阀的动作来控制气缸的工作和返回，从而达到冲孔的目的。压缩空气可以存储在储气罐中，随时取用，因而电动机没有空转的能源浪费。利用气缸作工作部件、利用电磁阀作为控制元件，使本机更加简单，故障率低、维修简单、维修成本低。利用ac220v电源来实现对电磁阀的控制，操作简单方便。

设备特点本机结构简单，生产成本低，采用气动技术，实现一台空压机可以同时供多台气动冲孔机工作，较电动冲床更加节能。减少电耗损。操作简单，安全型较高。

售后服务 厂方保证产品质量符合质量要求，产品免费保修一年，在此期间出现任何质量问题一切由厂方负责！

### 【温馨提示】

- 1、本店所有产品均支持支付宝交易!部分产品尚未上传,如未搜到可旺旺咨询.我们将竭诚为您服务!!!
- 2、如购买我司产品开17%增值税发票，需另加10%税点。如需含运费可旺旺咨询。佳谦气动欢迎新老客户前来咨询洽谈!!!

如旺旺离线，可直接联系：

电 话：0577 - 27865980

手 机：13806869095 18605770778

商 务qq：286680922

本产品的类型是压力机，品牌是进口，型号是JPD-63-200kg，主电机功率是0（kw），重量是30（kg），公称压力是0（kn），滑块行程是100（mm），行程次数是30（次/min），工作台尺寸是175\*150（mm），喉口深度是88（mm），动力类型是气动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年