

JW31-160T沃得精机压力机

产品名称	JW31-160T沃得精机压力机
公司名称	东莞市志业机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:沃得精机 动力类型:机械传动
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇塘厦大道南148号
联系电话	86-076913537121115 13537121115

产品详情

详细说明:			
类型	普通冲床	品牌	沃得精机
动力类型	机械传动	型号	jw31-160t
主电机功率	15 (kw)	公称压力	1600 (kn)
喉口深度	- (mm)	滑块行程	200 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	- (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	45
作用对象材质	金属	产品类型	全新

详细介绍 :

jw31的性能特点：· 曲轴式传动; · 钢板焊接整体机身,焊后整体回火,保证机身很高的强度; · 液压过载保护装置,进口气动泵,进口密封圈; · 滑块采用钢板焊接,焊后整体回火; · 四角八面高精度直导轨,导轨精度高; · 电动调模、数码显示 · 上提式平衡缸装置,进口密封圈; · 日本进口双联电磁阀; · 进口品牌气源二联件; · 国际品牌plc控制; · 进口电子凸轮装置,智能上死点停止功能; · 可选配国际品牌变频器,实现行程次数可调.

技术参数	代号	单位	jw31-160	jw31-200	jw31-250	jw31-315	jw31-400	jw31-500
滑块公称力	pe	kn	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp	mm	6	6	6	8	10	10
滑块行程长度	s	mm	200	250	250	250	270	270
滑块行程次数：固定	n	spm	45	45	30	30	25	20
可变		spm	35-45	25-45	20-30	20-30		

最大装模高度	h2	mm	400	450	500	550	600	650
装模高度调节量	t	mm	110	110	120	120	120	120
工作台尺寸(前后x左右)	dxc	mmxm m	750x1100	780x1250	820x1220	880x1280	900x1400	1000x1500
工作台厚度	h3	mm	165	180	190	190	200	200
滑块底面尺寸(前后x左右)	exf	mmxm m	650x850	650x900	720x950	750x1000	800x1050	800x1400
模柄孔尺寸		mmxm m	65x90	65x90	70x90	70x90	80x90	90x100
立柱间距离	boxa	mm	1240	1290	1350	1400	1600	1700
侧面开口尺寸(前后x高度)	h1	mmxm m	760x350	800x370	820x430	880x480	920x520	1010x650
主电动机功率		kn	15	18.5	22	30	37	45
压力机外形(前后x左右x高)	mmxmm		2510x1890	2570x1940	2950x2100	3150x2140	3430x2400	3670x2580
size of machine	xmm		x3500	x3730	x3870	x4000	x4210	x4600
压力机重量(约)	kg		21000	25500	32000	37500	43500	54000

技术参数

详细介绍：

jw31的性能特点：
 · 曲轴式传动；· 钢板焊接整体机身，焊后整体回火，保证机身很高的强度；· 液压过载保护装置，进口气动泵，进口密封圈；· 滑块采用钢板焊接，焊后整体回火；· 四角八面高精度直导轨，导轨精度高；· 电动调模、数码显示· 上提式平衡缸装置，进口密封圈；· 日本进口双联电磁阀；· 进口品牌气源二联件；· 国际品牌plc控制；· 进口电子凸轮装置，智能上死点停止功能；· 可选配国际品牌变频器，实现行程次数可调。

技术参数	代号	单位	jw31-160	jw31-200	jw31-250	jw31-315	jw31-400	jw31-500
滑块公称力	pe	kn	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp	mm	6	6	6	8	10	10
滑块行程长度	s	mm	200	250	250	250	270	270
滑块行程次数：固定	n	spm	45	45	30	30	25	20
可变		spm	35-45	25-45	20-30	20-30		
最大装模高度	h2	mm	400	450	500	550	600	650
装模高度调节量	t	mm	110	110	120	120	120	120
工作台尺寸(前后x左右)	dxc	mmxm m	750x1100	780x1250	820x1220	880x1280	900x1400	1000x1500
工作台厚度	h3	mm	165	180	190	190	200	200
滑块底面尺寸(前后x左右)	exf	mmxm m	650x850	650x900	720x950	750x1000	800x1050	800x1400
模柄孔尺寸		mmxm m	65x90	65x90	70x90	70x90	80x90	90x100
立柱间距离	boxa	mm	1240	1290	1350	1400	1600	1700
侧面开口尺寸(前后x高度)	h1	mmxm m	760x350	800x370	820x430	880x480	920x520	1010x650
主电动机功率		kn	15	18.5	22	30	37	45

压力机外形（前后x左右x高）	mmxmm	2510x1890	2570x1940	2950x2100	3150x2140	3430x2400	3670x2580
size of machine	xmm	x3500	x3730	x3870	x4000	x4210	x4600
压力机重量（约）	kg	21000	25500	32000	37500	43500	54000

技术参数

详细介绍：

jw31的性能特点：· 曲轴式传动；· 钢板焊接整体机身,焊后整体回火,保证机身很高的强度；· 液压过载保护装置,进口气动泵,进口密封圈；· 滑块采用钢板焊接,焊后整体回火；· 四角八面高精度直导轨,导轨精度高；· 电动调模、数码显示· 上提式平衡缸装置,进口密封圈；· 日本进口双联电磁阀；· 进口品牌气源三联件；· 国际品牌plc控制；· 进口电子凸轮装置,智能上死点停止功能；· 可选配国际品牌变频器,实现行程次数可调.

技术参数	代号	单位	jw31-160	jw31-200	jw31-250	jw31-315	jw31-400	jw31-500
滑块公称力	pe	kn	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp	mm	6	6	6	8	10	10
滑块行程长度	s	mm	200	250	250	250	270	270
滑块行程次数：固定	n	spm	45	45	30	30	25	20
可变		spm	35-45	25-45	20-30	20-30		
最大装模高度	h2	mm	400	450	500	550	600	650
装模高度调节量	t	mm	110	110	120	120	120	120
工作台尺寸(前后x左右)	dx	mmxm m	750x1100	780x1250	820x1220	880x1280	900x1400	1000x1500
工作台厚度	h3	mm	165	180	190	190	200	200
滑块底面尺寸(前后x左右)	exf	mmxm m	650x850	650x900	720x950	750x1000	800x1050	800x1400
模柄孔尺寸		mmxm m	65x90	65x90	70x90	70x90	80x90	90x100
立柱间距离	boxa	mm	1240	1290	1350	1400	1600	1700
侧面开口尺寸（前后x高度）	h1	mmxm m	760x350	800x370	820x430	880x480	920x520	1010x650
主电动机功率		kn	15	18.5	22	30	37	45
压力机外形（前后x左右x高）	mmxmm	2510x1890	2570x1940	2950x2100	3150x2140	3430x2400	3670x2580	
size of machine	xmm	x3500	x3730	x3870	x4000	x4210	x4600	
压力机重量（约）	kg	21000	25500	32000	37500	43500	54000	

本产品的类型是压力机，品牌是沃得精机，动力类型是机械传动，型号是JW31-160T，主电机功率是15（kw），公称压力是1600（kn），滑块行程是200（mm），模柄孔尺寸是65x90（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是45，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年