

批销片式NTC热敏电阻器1206-100K

产品名称	批销片式NTC热敏电阻器1206-100K
公司名称	厦门信瑞昌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XRCH(信瑞昌) 型号:XRN06104J400HT(1206-100K)
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门市湖里区留学创业人员创业大厦三层307室
联系电话	0866-0592-5770701 13332935800

产品详情

厦门信瑞昌科技有限公司主要产品有负温度系数热敏电阻（ntc）、正温度系数热敏电阻（ptc）、压敏电阻等敏感性元器件，和配套的敏感性电子浆料等，产品适合于各种印刷型贴装电路。

公司秉承为满足客户需求为己任，不断的开发和代理质优产品以满足各层面客户的需求！欢迎各地商友咨询洽谈！

公司推出的印刷工艺所生产的ntc产品其功能层厚度只有二、三十个微米，整个产品的厚度（不包括陶瓷基板）还不到60微米（0603），而流延产品为了要控制阻值其膜厚都要大许多0603型产品的厚度约1mm，从中可以看出两者在热容量上的差距非常大。所以印刷型工艺所生产的ntc其“热时间常数”是目前所有各类型ntc中最小的。印刷型ntc0603的“热时间常数”均小于1秒，而流延ntc最好的都要3秒。该印刷型片式负温度系数（ntc）热敏电阻器具有独特的内部结构可提供高度的环境稳定性。相比流延ntc热敏电阻器产品具有更快的响应速度；更好自恢复性能；更小的热容量；更小的耗散系数；更高的测量精度；更卓越的机械性能；更强的耐酸碱性能。是传统流延ntc热敏电阻器的最佳替代产品。

产品特点：

体积小、重量轻；装配成本低，并与自动装贴设备匹配；适应再流焊与波峰焊。

电性能稳定，可靠性高，使用期限长；响应时间快；自恢复性能好。

耐酸碱性能好。机械强度高。符合rohs标准，不含有rohs禁止的六种物质（包括铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯pbbs、聚溴二苯醚pbdes）

产品用途：

移动通讯中使用的温补石英晶荡器（tcxo）射频电路，温度临界视器，lcd面板。

液晶显示器温度补偿电路。有线通讯程控交换机（每线2至4只）。

ic和半导体器件过热保护。播放机驱动器。led电源中。

可充电电池及充电器的温度探测。dc/ac转换器和hic过热保护。

计算机微处理器的温度探测。需要温度补偿的各种电路。

需要温度测量的各种电路依尺寸可分为0402、0603、0805、1206系列。阻值范围：100欧姆~10m
阻值精度范围：±1%, ±3%, ±5%, ±10%

工作温度范围：-40 ~125

片式ntc热敏电阻器全系列产品：

0402系列：10k /47k /50k /68k /100k 等

0603系列：100 /150 /220 /330 /470 /680 /1k /2k /2.2k /3.3k /4.7k /10k /47k /50k /68k /100k /150k /220k /330k /470k /560k /680k /1m /2m /5m 等

0805系列：15 /22 /33 /47 /68 /80 /100 /150 /220 /330 /470 /680 /1k /2k /2.2k /3.3k /4.7k /5k/10k /47k /50k /68k /100k /150k /220k /330k /470k /560k /680k /1m /2m /5m 等

1206系列：10k /47k /50k /68k /100k /220k 等

信瑞昌科技有限公司除专业生产上述尺寸之热敏电阻外，更能依客户特殊订单需求，针对不同阻值、不同b值，尤以全世界几近停产之1206系列提供订制服务。

在线qq:370536506 可提供产品规格书和无铅sgs认证书

0402、0603、0805、1206等，r25阻值从100 延伸到5m（e24），精度包括±1%, ±3%, ±5%, ±10%, b值也从2200延伸到4500。同时，可以根据客户特殊要求进行设计生产。

本产品的加工定制是是，品牌是XRCH(信瑞昌)，型号是XRN06104J400HT(1206-100K)，种类是热敏，性能是精密，材料是复合膜，制作工艺是陶瓷印刷，外形是平面片状，标称阻值是1206-100K ±5%, B:4000 ±3%，允许偏差是±1%, ±5%，温度系数是NTC，额定功率是0.15（W），功率特性是小功率，产品性质是热销，营销方式是厂家直销