

防静电胶皮 绿色工作台胶皮 防静电台垫 10米/卷 1.2米宽

产品名称	防静电胶皮 绿色工作台胶皮 防静电台垫 10米/卷 1.2米宽
公司名称	深圳市龙岗区横岗中凯天诚橡胶制品商行
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶板 颜色:绿色 用途:铺台面
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道深惠路923号101
联系电话	075528650725 15986807788

产品详情

厚度：2.0mm尺寸：1.2m*1m*2mm/1m*1m_2mm颜色：黑色/绿色产地：深圳长度：10米表面电阻：106 —109

底面电阻：103 —105

磨损率：< 0.02克/cm²

静电消除时间：< 0.1s

表面处理：亚光 亮光

铺设方法：

在桌面铺设防静电台垫，然后在表面扣上防静电接地线一端星爪，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面静电通过防静电接地线泄阻放出去。

原理：利用绿色面吸收桌面周围静电通过黑色面导体将吸收到的静电很快排出。

产品应用:

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当防静电台垫（地垫）铺好并接地后

，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、器具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。

产品描述：

防静电橡胶板主要用于抗导静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。常用为2mm厚双层复合结构，表面层为0.5mm厚的静电耗散层,底层为1.5mm厚的导电层.技术参数:

规格:10mx1.2m 10mx1.0m 10mx0.8m厚度:2-10mm

表面电阻:面层:10⁶-10⁹ 底层:10³-10⁵

本产品的材质是丁腈橡胶板，颜色是绿色，用途是铺台面