

# 耐高温/防火石棉白板

产品名称	耐高温/防火石棉白板
公司名称	上海各丰实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:石棉纤维制品 用途:设备防火保温 颜色:白色
公司地址	上海 上海市嘉定区 方德路101弄46号
联系电话	86 21 59129202 13731621798

## 产品详情

石棉保温板也叫石棉白板或保温石棉板，是以高品质石棉纤维、玻璃纤维、陶土等材料，按照科学的配方掺入一定的粘结填充材料而制成的板状材料，有很强的抗张力，承受压力。能够承受1400摄氏度左右为主要材料，适用于绝热、保温、隔音及一般电器绝缘之用。

1.规格为：1000mmx1000mmx3-20mm

2.石棉保温板技术指标：

(1)烧失量不大于18%；水分不大于5%。

(2)1mm厚的石棉板，1m<sup>2</sup>的重量应不超过1.3kg。

(3)6mm以下的石棉板板，抗拉强度不低于1.4kg/cm<sup>2</sup>。

(4)使用温度不大于1000 时，导热系数为0.13-0.15千卡/米/小时/度。

(5)长度和宽度允许公差±1mm，厚度允许12%。

3.石棉保温板包装、贮存要求：

石棉保温板用木板条箱包装、内裹塑料布，每箱净重100kg，装卸时不能抛掷，应放于平坦、清洁、干燥的室内保管，严禁淋雨受潮。

4.石棉保温板产品应用：

石棉保温板主要用于绝热、保温隔音隔热，锅炉、钢铁厂、化工厂、铸铝厂等隔热夹层以及一般电器绝缘。也用于制作火炉栏，保护墙，熔炉内壁和其他需要隔热防火的地方

本产品的材质是石棉纤维制品，用途是设备防火保温，颜色是白色