阻燃ABS板、防火ABS胶板

产品名称	阻燃ABS板、防火ABS胶板
公司名称	上海微谱检测科技集团股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国伟路139弄2号110室
联系电话	4007007980 15370108296

产品详情

本公司只做化工技术服务（包含但不限于 配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析，产品备案等），不生产不出售任何产品，具体检测流程、周期以及费用情况，请咨询工程师

abs板材具有耐冲击强度高、耐热性能好、韧性好、表面光洁度高，色彩漂亮，综合性能好，易二次加工成型等特点，广泛应用家电、电子、包装、玩具、建筑装饰、医疗器械等领域；可进行阻燃，增强改性，表面可压花，磨砂。 abs轧花板是abs板基础经轧花制得，具有美观大方等特点，主要应用汽车内饰及门板等领域。

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

1、HB：UL94标准中*低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

2、V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。

3、V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

4、V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。