

325/400/500目不锈钢丝网 筛网 过滤网

产品名称	325/400/500目不锈钢丝网 筛网 过滤网
公司名称	安平县拓益金属丝网有限公司
价格	面议
规格参数	材质:316L 规格:1.0-1.5m*30m 孔径:0.05 (mm)
公司地址	安平县裕华路3号鹤煌小区A栋2单元301室
联系电话	18632824002 18703381781

产品详情

我公司现货供应高目数不锈钢网300目-500目,316l材质。

目数	丝经 (mm)	过滤精度 (μ m)	网重 (kg/m ²)	材质
300	0.035	50	0.19	316l
325	0.035	45	0.20	316l
350	0.030	42	0.16	316l
400	0.025	38	0.13	316l
450	0.025	31	0.15	316l
500	0.025	25	0.16	316l

概述 与密纹网相比，方孔网丝与丝之间有更大间隔，这样孔就相对来说比较大，液体可以直线流过。这种网牢固性低但是易清洗。用于压降比较小的除尘和烧结网的反冲洗缓冲层。材质标准材质为aisi304、aisi304l、aisi316、aisi316l。其他材质也可按要求提供。目数 300-500目/英寸 编织方法 编织方式：斜纹编制、竹花编织。

安平县拓益金属丝网有限公司

廉工 18703381781

e-mail:lianhaiyang@foxmail.com

传真：0318-7520317

本产品的材质是316L，规格是1.0-1.5m*30m，孔径是0.05 (mm)，丝径是0.035 (mm)，编织方法是斜纹编织，过滤精度是50 μ m，使用温度是600度以下，用途是过滤筛分，产地是河北省安平县