

# 灰色PVC板 聚氯乙烯板材 硬PVC塑料板加工

产品名称	灰色PVC板 聚氯乙烯板材 硬PVC塑料板加工
公司名称	深圳市华人塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:2 ( m ) 厂商:华人 厚度:3-60 ( mm )
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥洋仔东六巷1号
联系电话	13641421390

## 产品详情

名称：pvc板/棒别称：聚氯乙烯颜色：深灰色、浅灰色产品规格：3-60mm \*1000mm \*2000 mm

产品特点：

1.防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性2.和木材同等加工，且加工性能远远优于木材3.是木材、铝材、复合板材的理想替代

pvc板适用温度: -50 -70 拉伸强度: 29.4mpa弯曲强度: 45.6mpa低温 ( -5 落锤冲击): 10次零破碎颜色：根据客户要求寿命：不低于50年产品说明：一、耐候卓越——使用寿命不低于五十年采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用二、防水性能突出——免设防水层在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、专利配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠四、色彩丰富，个性新颖，持久稳定精选二十五种色彩是您的建筑个性达意。彩瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。五、防火性能良好

pvc硬板符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。六、隔热、保温——保温性能最高的屋面瓦2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的导热系数仅为0.06kcal/m.h.，是15mm水泥瓦保温性能的6倍七、隔音性能好芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果，使屋顶居民免受噪音的侵扰八、出色的韧性与强度独有的三层复合结构、双向拉伸工艺处理及精选的原材料，使其比同类产品更具有出色的韧性与强度九、施工简便——铺装速度最快、施工费用最低凡美氟塑彩瓦可轻松处理立面及圆弧窗等特殊造型。面积大、重量轻，搬运轻巧；可直接钉、锯、钻、刨十、经济节约——每平方米可节省约20元以上凡美氟塑彩瓦坡屋面系统，是目前中高档坡屋面中建筑自重最轻，成本最低的一种屋面瓦

pvc板聚氯乙烯 ( pvc ) 塑料是由氯乙烯单体经自由基聚合而成的聚合物，英文名称polyviny chloride, 简称pvc。

pvc塑料板pvc可分为软pvc和硬pvc。其中硬pvc大约占市场的2/3，软pvc占1/3。软pvc一般用于地板、天花板以及皮革的表层，但由于软pvc中含有柔软剂，容易变脆,不易保存，所以其使用范围受到了局限。硬pvc不含柔软剂，柔韧性好，易成型，不易脆，无毒无污染，保存时间长，因此具有很大的开发应用价值。pvc发泡板具有防腐、防潮、防霉、不吸水、可钻、可锯、可刨、易于热成型、热弯曲加工等特性，因此广泛应用于家具、橱柜、浴柜、展览架用板、箱体芯层、室内外装饰、建材、化工等领域用板,广告标示、印刷、丝印、喷绘、电脑刻字、电子仪表产品包装等行业。pvc硬塑板具有优良的耐腐蚀性、绝缘性，并有一定的机械强度；经二次加工后可制成硫酸（盐酸）槽（桶箱）；医药用空针架，化程架；公共卫生间水箱；加工产品的模板、装饰板、排风管道、设备衬里等各种异型制品、容器。是化工、建材、装饰及其他工业的理想选择材料。60年代后期退居第二位。由于pvc树脂合成原料丰富，价格低廉需求量增加很快，地位逐渐加强。通用型pvc平均聚合度500~150高聚和度型pvc平均聚合度为1700以上。我们常用的pvc树脂都为通用型。

本产品的长度是2（m），厂商是华人，厚度是3-60（mm），用途是工业，最大幅宽是1（m）