

## 四氟车削板 6 ( mm ) 可定制 ( kg )

产品名称	四氟车削板 6 ( mm ) 可定制 ( kg )
公司名称	河间市日达密封材料厂
价格	面议
规格参数	长度:10-100 ( m ) 厚度:6 ( mm ) 每件重量:可定制 ( kg )
公司地址	河间市束城镇束城村
联系电话	03173814636 15831893986

## 产品详情

产品名称：聚四氟乙烯车削板

特征：

1、聚四氟乙烯板材的最大幅度为2.7米，选用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压加工制成，按生产工艺分为模压板和车削板二种。在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化，不粘，在无负荷情况下能在-180 至+260 温度下使用，在已知固体材料中它具有最低磨擦系数。

2、用途：加工制作衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块

2、用途：加工制作衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。

3、规格：根据客户要求定制，聚四氟乙烯板材的最大幅度为2.7米。

特别申明：单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请商谈确定，谢谢合作！

测试参数

纯聚四氟乙烯板材、垫片被广泛使用，但是不能用于强氧化剂如发烟硫酸和发烟硝酸，王水和氟。

规格

技术参数：	行业标准	测试结果
-------	------	------

密度		2.1—2.3g/m <sup>3</sup>
压缩性能	astm f36-99	10%—15%
弹性性能	astm f36-99	>50%
拉伸强度性能		18mpa
温度		-200—260
压力		4.0mpa
应力松弛性能	astm f38-00	70
断裂伸长率	astm d1780-06	348%

本产品的长度是10-100（m），厚度是6（mm），每件重量是可定制（kg），用途是道轨，支撑滑块，电绝缘零件，最大幅宽是2（m）