

铁氟龙PTFE板 四氟PTFE加工 聚四氟乙烯 PTFE管 塑料王/不黏涂层

产品名称	铁氟龙PTFE板 四氟PTFE加工 聚四氟乙烯 PTFE管 塑料王/不黏涂层
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

简介ptfe（白色/黑色）：英文名称polytetrafluoro ethylene，俗称塑料王、f4、聚四氟乙烯、特氟龙、四氟、ptfe、teflon。为高结晶度的热塑性聚合物，是含氟塑料中数量大、用途广的品种。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得，可制成板材、车削膜、管，可压制推制成型。

特性1.使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。2.基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。3.极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。4.杰出的阻燃性(符合astm-d635和d470测试步骤,在空气中被规为阻燃材料。5.优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)6.吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。应用 密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。规格：板材：厚*宽=2~100mmx600mmx600mm/1000*1000/1200*1200mm
棒材：直径：1~360mmx200mm/1000mm 卷材：宽度：250/300/500/1000/1200mm
特殊尺寸可定做

技术参数 项目 单位 指标 密度 g/cm³ 2.1-2.3 弯曲强度 mpa 11-14 拉伸强度 mpa 21-28 摩擦系数 / 0.04 吸水率 % <19 介电强度 kv/mm 10 使用温度 -1800-260 熔融温度 325 以上数据在很大程度上可以直接运用，但不能保证其适用于任何情况。对于经由原材料测得的数值，制成产品的某些性能可能会稍有出入。不同生产厂家也会稍有不同，因此不能做选材之保证

本色为乳白色/黑色,其它规格及颜色或要表面钠化处量可按客户要求订做