基恩斯，FU-45X,FU-65X

产品名称	基恩斯，FU-45X,FU-65X
公司名称	上海中韦实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:FU-45X,FU-65X
公司地址	中国 上海市 黄浦区北京东路668号赛格电子市场一楼
联系电话	86 021 69116748/69117740 15900818299

产品详情

类型	keyence光纤放大器				
型号	fs2-60		新型		
	fs2-60p		标准型	标准型	数显光纤放大器
	fs2-62 fu-7f fu-35fz fs2-65		fs-m1	fs-t1	fs-v11
外形和尺寸	[w12xh32.8xl65.3mm]		[w12xh32.8xl65.3mm]		[w9xh29.3xl69.
特点简介	灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互干 功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms)；自动选择li on模式，适合小物体检测				
应答时间	最大0.5毫秒(第一种频率类型）		最大0.5毫秒(频率类型1），最大0.05毫秒(频率		
额定电源	12 to 24vdc ±10%（ripple p-p :max.10%)				
电流消耗	最大40ma			最大45ma	
使用光源	红发光二极管(调制）				
灵敏度	2种调节装置（粗调，细调）			自动调节	
动作方式	通过控制线选择dark on 和light on方式			自动设置dark on 和light	
控制输出	npn universal output :-->负载电压：30v,负载电流：最大.200ma，残留电压：最大.1v				
保护电路	反极性保护,短路保护				
指示灯	动作指示:红色led			stab:目标物在稳定的探测区内时 输出时：红色灯	
连接	电缆连接				
绝缘电阻	20mω min (500vdc)				
抗干扰	power line ±240v at pulse band 1us of noise simulation				

耐电压	1000vac 50/60hz 一分钟	
抗振动	10 to 55hz (周期每分鐘)复振幅1.5mmx、y、z各方向2小時	
抗冲击	500m/s2(50g) x、y、z各方向3次	
环境照度	太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max.	
环境温度	使用时 : -10 to +60°C(未結冰狀態下) 储存时 : -25 to +70°C(未結冰狀態下)	
环境湿度	使用時 : 35 to 85% rh 存储時 : 35 to 85% rh	
材料	外壳：abs,	外壳：
电缆	4p, φ5mm,长度:2m	

专业代理基恩士光纤传感器：fs2-60，fs2-62，fs2-65，fs-v11，fs-v21，fs-v21r，fs-v22，fs-v31,fs-v32,

fs-t1,fs-m1.

hpj-r21/hpj-e21）hp100-a1、hp100-a2、hp100-p1、hp100-p2、hp100-t1、hp100-t2、hpb-a1、hpb-d1、hpb-d2、hpb-p1、hpf-d002、、hpj-t21、hpj-r21,hpj-e21,hpj-t11,hpj-t23,hpq-t1、 hpx-h1、hpx-nt1、hpx-nt3、hpx-t1、 hpx-a1、hpx-f1、 hpx-v1、光纤放大器e3x-a11/e3x-h11/e3x-a21/e3xr-ce4/e3x-na11 ◆keye

nce光纤放大器fs2-60 ,fs2-62，fs2-65，fs-v11，fs-t1，fs-m1 ◆autonics光纤放大器bf4r ◆sick光纤放大器vrf-n / vrf-sn2 ◆fotek光纤放大器mf-06r ,ff-06r,ff-03r ◆takex光纤放大器f71cr,f10r,f10cr,f5rn,f70ar ◆sunx光纤放大器fx-301 ,fx-311,fx-7,fx-12, fx-305

fu-6f

本产品的加工定制是是，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是FU-45X,FU-65X，种类是射线辐射，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0