

基恩斯 , FU-45X,FU-65X

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 基恩斯 , FU-45X,FU-65X |
| 公司名称 | 上海中韦实业发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:FU-45X,FU-65X |
| 公司地址 | 中国 上海市 黄浦区北京东路668号赛格电子市场一楼 |
| 联系电话 | 86 021 69116748/69117740 15900818299 |

产品详情

| | | | | |
|-------|--|--------------------------------|------------------------------|---------|
| 类型 | keyence光纤放大器 | | | |
| 型号 | fs2-60 | 新型 | | |
| | fs2-60p | 标准型 | 标准型 | 数显光纤放大器 |
| | fs2-62 | fs-m1 | fs-t1 | fs-v11 |
| | fu-7f fs2-65 | fu-35fz | | |
| 外形和尺寸 | [w12xh32.8xl65.3mm] | [w12xh32.8xl65.3mm] | [w9xh29.3xl69.5mm] | |
| 特点简介 | 灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互同步功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms）；自动选择light on模式，适合小物体检测 | | | |
| 应答时间 | 最大0.5毫秒(第一种频率类型) | 最大0.5毫秒(频率类型1)，最大0.05毫秒(频率类型2) | | |
| 额定电源 | 12 to 24vdc ± 10% (ripple p-p :max.10%) | | | |
| 电流消耗 | 最大40ma | 最大45ma | | |
| 使用光源 | 红发光二极管(调制) | | | |
| 灵敏度 | 2种调节装置(粗调,细调) | | 自动调节 | |
| 动作方式 | 通过控制线选择dark on 和light on方式 | | 自动设置dark on 和light on方式 | |
| 控制输出 | npn universal output :-->负载电压：30v,负载电流：最大.200ma，残留电压：最大.1v | | | |
| 保护电路 | 反极性保护,短路保护 | | | |
| 指示灯 | 动作指示:红色led | | stab:目标物在稳定的探测区内时 输出时：红色灯 | |
| 连接 | 电缆连接 | | | |
| 绝缘电阻 | 20m Ω min (500vdc) | | | |
| 抗干扰 | power line ± 240v at pulse band 1us of noise simulation | | | |

| | | |
|------|---|-----|
| 耐电压 | 1000vac 50/60hz 一分钟 | |
| 抗振动 | 10 to 55hz (周期每分鐘)复振幅1.5mmx、y、z各方向2小時 | |
| 抗冲击 | 500m/s2(50g) x、y、z各方向3次 | |
| 环境照度 | 太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max. | |
| 环境温度 | 使用时：-10 to +60 (未結冰狀態下) | |
| | 储存时：-25 to +70 (未結冰狀態下) | |
| 环境湿度 | 使用时：35 to 85% rh | |
| | 存储時：35 to 85% rh | |
| 材料 | 外壳：abs, | 外壳： |
| 电缆 | 4p, 5mm,长度:2m | |

专业代理基恩士光
 纤传感器：fs2-60 ,
 fs2-62 , fs2-65 , fs-v
 11 , fs-v21 , fs-v21r
 , fs-v22 , fs-v31,fs-
 v32 ,

fs-t1,fs-m1.

hpj-r21/hpj-e21) hp
 100-a1、 hp100-a2、
 hp100-p1、 hp100-p
 2、 hp100-t1、 hp100
 -t2、 hpb-a1、 hpb-d
 1、 hpb-d2、 hpb-p1
 、 hpf-d002、 、 hpj-
 t21、 hpj-r21,hpj-e21
 ,hpj-t11,hpj-t23,hpq-
 t1、 hpx-h1、 hpx-n
 t1、 hpx-nt3、 hpx-
 t1、 hpx-a1、 hpx-
 f1、 hpx-v1、 光纤
 放大器e3x-a11/e3x-
 h11/e3x-a21/e3xr-
 ce4/e3x-na11 keye

nce光纤放大器fs2-6
0,fs2-62, fs2-65, fs-
v11, fs-t1, fs-m1
autonics光纤放大
器bf4r sick光纤放
大器vrf-n / vrf-sn2
fotek光纤放大器
mf-06r,ff-06r,ff-03r
takex光纤放大器f
71cr,f10r,f10cr,f5rn,f7
0ar
sunx光纤放大器
fx-301
,fx-311,fx-7,fx-12,
fx-305

fu-6f

本产品的加工定制是是，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是FU-45X,FU-65X，种类是射线辐射，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0