

提供优质抛丸机橡胶履带——139 6195 0308

产品名称	提供优质抛丸机橡胶履带——139 6195 0308
公司名称	大丰市昌成机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 厚度:20mm 厂家(产地):大丰
公司地址	江苏大丰市西团镇工业园区
联系电话	86 0515 83753928 13961950308

产品详情

橡胶履带覆盖胶采用高强度度耐磨天然橡胶配方，使用寿命长，带体厚度均匀，平面光滑、运行平稳，计量准确。环形输送带带芯采用单条骨架织物缠绕成型，整体无接头。定型硫化出的环形带，整容本两端周长尺寸标准，无喇叭口，皮带这上机不跑偏抛丸机履带。

橡胶抛丸机履带具有产品造价低，装配工艺简单，更换迅速的特点，但是更加主要的优点就是，橡胶具有高弹性，在使用过程中几乎无噪音，各种软金属零件在橡胶履带上滚动也不会产生磕碰损伤，品质有保证，于是近年来橡胶履带大有代替金属履带的势头。(金属环形履带成本高，优点是能处理高温出来的热处理工件，橡胶履带受热最高温度在10-30摄氏度，优点成本低)

橡胶抛丸机履带目前型号有：

型号

周长 * 宽 * 厚 孔直径

q326 3300 * 1100 * 20mm 6和10mm

q326

3400 * 1080 * 20mm 6和10mm

q328 3400 * 1130 * 20 mm 6和10mm

q3210 4900 * 1400 * 20 mm 7和10mm

温馨提示：

看胶质，抛丸机橡胶履带由三层组成。

最外面是上覆盖胶，直接与被清理的工件接触，接受钢丸的击打，所以磨损剧烈，承受很大的破坏力，上覆盖胶的寿命几乎就是履带的寿命。

上胶同时也是暴露在最外面的橡胶，质量好坏能看到和摸到，好的橡胶有弹性，橡胶都是模具做出来的，为了让模腔内的气体排出，模具都有排气的细孔，会在橡胶上留下排气线，用手拉动排气线，感觉弹性足，则橡胶好。

至于履带表面有斑点，则是模具用久了沾上的橡胶污垢，不影响质量。

本产品的材质是天然橡胶，厚度是20mm，厂家(产地)是大丰，截面形状是环形，耐磨橡胶是耐磨橡胶