

丁基不干胶带 丁基橡胶 止水带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 丁基不干胶带 丁基橡胶 止水带 |
| 公司名称 | 东莞市寮步奥兴硅橡胶厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:丁基橡胶 用途:止水带 厚度:OS-02 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 广东省寮步镇上底工业区 |
| 联系电话 | 076981192296 13826927317 |

产品详情

丁基密封胶产品说明书

材料组成 丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用最新专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型(符合rohs要求)无溶剂密封粘结材料。

产品特点

- (1)优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强；
- (2)稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性，抗紫外光老化，极低的水蒸气透过率；
- (3)可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好；
- (4)施工操作工艺简单。

适用范围 (1)对玻璃、金属、塑胶等材料有良好的粘接强度；

- (2)电子行业音箱喇叭系统的安装、密封，加固；
- (3)冰箱、空调机中的密封、减震；
- (4)厨柜、浴缸、面盆、水槽边缘与墙壁、墙壁与墙壁之间的密封；
- (5)机械螺丝的密封，能起到耐油作用；
- (6)汽车、船舶装配中的密封处理；

(7)钢结构施工中接缝处的防水密封处理；

(8)金属件的电绝缘密封、阻燃；

包装规格(1)圆形（横切面）,依客户要求

(2)正方形（横切面）,依客户要求；

(3)长方形（横切面）,依客户要求；

技术参数(1)密度：1.43 ± 0.1g/cm³ astm d2937-04；

(2)抗老化：无开裂流淌 astm c792-93 (2000min68)；

(3)剥离强度(玻璃)：15.1 n/cm astm d3330-02 (23 300mm/min)；

(4)伸长率：无限 astm c736-00 (23 250mm/min)；

(5)恢复力：70 % astm f36 j；

(6)颜色、外观：黑色，胶带状；

(7)基本成分：丁基橡胶；

(8)固含量：98%；

(9)耐水性：胶带表面不开裂、与基材不脱离（7d）；

(10)剪切强度：0.04mpa；

(11)耐温性：-40 ~ 200 的温度时不开裂、不脱落、不流淌。

注意事项(1)使用前请把被粘材质表面的水、油、灰尘等污垢清除干净；

(2)胶带需存放在阴凉干燥处，避开热源、直晒或雨淋，叠放不要超过五层，严禁侧放；

(3)胶带原包装保质期为10年。

本产品的材质是丁基橡胶，用途是止水带，厚度是OS-02，截面形状是矩形，外观是条形黑色，计量单位是箱，长度是0.5