

耐磨喷砂胶管 加线胶管

产品名称	耐磨喷砂胶管 加线胶管
公司名称	景县降河流艳青橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 壁厚:5mm 公称外径:40mm
公司地址	景县降河流镇开发区
联系电话	03184239388 13643189991

产品详情

耐磨喷砂胶管

目录

1 概述2 常见种类3 常见参数

展开

1 概述

1.1 外观

耐磨喷砂胶管，是物料输送管的一种。常见黑色、亚黄色或透明；外胶打包带包裹居多，常见内外胶之间带钢丝以适用负压工况。

1.2 用途

主要用于颗粒、沙砾、水泥、流砂、混泥土、石膏等含固体颗粒的流质输送，适用于各类隧道工程、井巷、洞室等工程作业。

1.3 常见材质

喷砂管的内胶和外胶通常都采用耐磨材料，以nbr（丙烯腈丁二烯共聚物）、sbr（充油丁苯橡胶）等居多，或有种进口软管使用性能更好的para rubber（三叶橡胶）。

2 常见种类

喷砂管一般按照工况、物料颗粒对输送介质的损耗程度分为轻型喷砂管和重型喷砂管，带螺旋钢丝会使其适用负压环境。

2.1 轻型喷砂管

通常用于如船只喷砂、流砂作业等使用环境；常见内胶采用耐磨的nbr（天然橡胶）材料，外胶打包带复合胶包裹。

2.2 重型喷砂管

用于设备喷砂沙砾、细卵石、泥浆等使用环境。

2.3 喷砂真空管

内嵌螺旋钢丝，一般真空负压可达到0.9巴。

3 常见参数

定义耐磨喷砂管一般有如下几种参数：

3.1 压力

一般工作压力在12巴以内，爆破压力较高的可以达到36巴，有时需真空负压参数如0.8巴~0.9巴。

3.2 温度

常见温度范围在-30 ~+80

3.3 耐磨系数

常见耐磨系数在60~75立方毫米

3.4 口径和壁厚

口径及软管内径，壁厚常指内胶厚度，外径指最大外圆。如下为某种进口重型耐磨喷砂管参数值。

本产品的材质是丁腈橡胶，壁厚是5mm，公称外径是40mm，颜色是黑色，用途是风压喷砂用胶管，产商(产地)是景县，内径是19---900mm，温度是-40---80，工作压力是0.5--2.5mpa