

2.5寸混凝土橡胶输送软管 耐磨橡胶管

产品名称	2.5寸混凝土橡胶输送软管 耐磨橡胶管
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯和丁基橡胶 壁厚:5-16 (mm) 公称外径:38-152 (mm)
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

产品详情

混凝土泵车端部橡胶输送软管水泥罐车专用放灰胶管 高耐磨水泥罐车专用软管

适用于建筑工程机械水泥泵车混凝土输送时端部连接,能灵活地变动浇灌位置,在高层建筑,高速公路,铁路,桥梁,隧道以及大坝等工程中已广泛应用.此管具有环保,耐高压,高耐磨,经久耐用等特点.一般工作温度-40 ~ +80

规格	内径mm	外径公差mm	工作压力bar	爆破压力bar	弯曲半径mm	参考重量kg/m
2 "	51	68 ± 1.5	85	200	200	2.8
2.5 "	64	85 ± 1.5	85	200	250	4.3
3 "	76	102 ± 1.5	85	200	270	6.0
3.5 "	89	116 ± 1.5	85	200	290	7.5

4 "	102	130 ± 1.75	85	200	300	9.1
4.5 "	115	143 ± 2	85	200	320	10.5
5 "	127	158 ± 2	85	200	360	12.8
6 "	152	186 ± 2	85	200	570	17.0

本产品的材质是聚氨酯和丁基橡胶，壁厚是5-16（mm），公称外径是38-152（mm），用途是输送水泥
 泥浆混凝土，产商(产地)是河北景县