

# 广角型火焰探测器 永诚 广角型

产品名称	广角型火焰探测器 永诚 广角型
公司名称	濮阳市永诚电子自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永诚 型号:YCT-Ex3 类型:广角型
公司地址	濮阳市京开道戚城屯五组崔庆林院
联系电话	0393-6632728 13939390068

## 产品详情

品牌	永诚	型号	YCT-Ex3
类型	广角型	工作电源	24
探测方式	紫外线	环境温度	-40 ~ 80 ( )
环境湿度	95 ( % )	尺寸	140
使用范围	防爆或非防爆场所		

一、产品的适用范围和特点 a)适用范围：广角型火焰探测器主要应用于火焰状态检测、熄火保护、化工厂及民用设备、仓库等关键部位火焰报警，它的优点主要体现在：此仪表完全消除对太阳光、白炽灯光及高温的干扰，在火焰探测方面的优点是其他传感器无法比拟的。

b) 特点：

进口紫外线传感器，性能稳定可靠；可在200 环境中工作。

灵敏度高，响应速度快，抗干扰能力强；

对太阳光、各种灯光、高温辐射光均不敏感；

探测探头与信号处理电路一体设计，安装使用极为方便。

优选新型电路，使直流24v电流 100ma,电路发热小。

壳体采用exd bt6一体防爆设计，用于工厂含有 a、 b爆炸性气体或蒸汽的 区或 区危险场所。

输出4 ~ 20ma与继电器输出双模式信号，可远距离传输，用户用起来更方便。

无机械可动部件，耐腐蚀，寿命长，长期运行无须特殊维护。

## 二、参数：

电源：dc24v ± 15%、 100ma

环境温度：一体安装方式：-40 ~ 80

相对湿度：5% ~ 95%

敏感波长：185 ~ 260nm

灵敏度：烛光10m

输出信号：4 ~ 20ma、继电器输出

探测角度：135 °

外型尺寸： 75 × 120mm

防护等级：ip65

防爆等级：exd bt6

连接电缆：rvv4 × 1.0

固定方式：支撑管螺纹连接

防爆证号：cnex09.0609x