德国进口PET板 透明PET板 高性能透明PET板 透明PET板 透明PET片

产品名称	德国进口PET板 透明PET板 高性能透明PET板 透明PET板 透明PET片
公司名称	东莞市立丰绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:2（m） 厂商:韩国 幅宽:1（m）
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙六区233号
联系电话	86 0769 88878285 13310804681

产品详情

pet板主要是采用聚酯原料经挤出机高温挤出，通过不同口径磨具口挤出而得到不同厚度的板材。成份主要包括聚对苯二甲酸乙二酯pet和聚对苯二甲酸丁二酯pbt。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂，俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与pbt一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。目前pet与pbt一起作为热塑性聚酯，成为五大工程塑料之一。pet板的主要特性： 机械强度、刚度、硬度高。滑动性能和耐磨强度好，电气绝缘性好，非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性（与尼龙相比更佳）、非常好的尺寸稳定性（优于pom）、生理惰性（适于与食品接触）。耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。pet板的应用领域：
广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业。轴承、向导
食品加工机器头，活塞，螺丝钉卷等食品的治具，零部件，精密机器的轴承，电绝缘材料等 。

pet板的主要性能指标：

比重 1.39g/cm3

耐温（连续） 115 ° c

耐温（短时） 160 ° c

颜色：白色

规格尺寸：5-100mm*500/1000mm*1000/2000mm

本产品的长度是2（m），厂商是韩国，幅宽是1（m），工艺是广泛，厚度是0.3-20（mm）