加普通布/尼龙布橡胶板 夹布橡胶板 现货供应

产品名称	加普通布/尼龙布橡胶板 夹布橡胶板 现货供应
公司名称	上海各丰实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:合成纤维橡胶板 产地/产商:各丰 颜色:黑色
公司地址	上海 上海市嘉定区 方德路101弄46号
联系电话	86 21 59129202 13731621798

产品详情

加布橡胶板广泛用于航天、航空、汽车、船舶、建筑、电子、化工、体育场所；邮电、电力等多个行业。● 加布橡胶板规格：1.5-80mm× 500-2000mm

● 网状纱布，密度：7 × 15/英寸、15 × 15/英寸，夹层：1-数层；

●加布橡胶板性能：具有中等压力，有较强的拉伸强力、变形小；

● 加布橡胶板用途：冲制密封件、圈，用作轻型输送带，对强力要求较高的环境中工作；

● 技术参数：常用要求比重：1.4-1.6；扯断力：3.5mpa；伸长率：200%；硬度 ：70 ° ±5 ° ；

●加布橡胶板厚度：在整个加布橡胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)n的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

●加布橡胶板国家标准：配电室电压10kv选 8mm厚 工频耐压实验10000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000v,20秒击穿.配电室电压35kv 10-12mm厚 工频耐压实验15000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500v以下 工频耐压实验3500v
1分钟不击穿,在工频耐压实验10000v,20秒不击穿！

本产品的材质是合成纤维橡胶板，产地/产商是各丰，颜色是黑色，用途是防滑耐磨