

橡胶板，耐油橡胶板，夹布橡胶板，耐酸碱橡胶板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 橡胶板，耐油橡胶板，夹布橡胶板，耐酸碱橡胶板 |
| 公司名称 | 衡水环亚波纹管科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:橡胶衬板 颜色:黑色 用途:耐油 |
| 公司地址 | 中国 河北 衡水市 衡水 |
| 联系电话 | 86-0318-4221114 13633282346 |

产品详情

简介

橡胶板英文翻译:rubber slab； rubber sheet以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料)，经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。

具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20° ~+140 的空气中工作。

系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。13663280077

广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。

工业橡胶板(2张)

分类

1、按是否夹介质，可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种；[1]

橡胶板[2]

2、按用途，可分为工业胶板和橡胶地板。

3、按物理性和化学性能，可分为：夹布橡胶板、贴布橡胶板、绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸碱橡胶板、条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板

4、按颜色和表面处理，可分为：黑色橡胶板、绿色橡胶板（俗称绿屏橡胶板）、红色橡胶板（俗称红屏橡胶板）、白色橡胶板、黄色橡胶板、蓝色橡胶板、灰色橡胶板、布纹橡胶板、超宽橡胶板 13663280077

使用范围

在工业行业橡胶板主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件，诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板主要用于防腐，而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备，能够延长其设备等使用寿命。在文化教育体系一般用于印刷制版。

使用工艺

橡胶板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的橡胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温性能，关于橡胶板的施工条件及工况要求研究较为深入，尤其对于一些较为实用的技术，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命。

橡胶板模具图

细条纹胶板

宽条纹胶板[3]

国家标准

gb/t5574-2008 [4]

规格

橡胶板的规格 厚1mm---50mm

宽0.1m----2m

长1m-----无限长

白橡胶板

产品用途：适用于对产品质量要求不高或一次性使用的地板，车厢，工作台铺设、医疗、食品加工等。

比重：1.8 ± 0.05g/cm³，扯断力：2.5mpa，伸长率200%，硬度：70 ± 5 shorea

绿橡胶板

产品用途：适用于对产品质量要求一般的缓冲圈件、密封件。

比重： $1.6 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：3.0mpa,伸长率：250%，硬度：65 ± 5 shorea

红橡胶板

产品用途:适用于冲制各种垫片,垫圈及密封件.比重:1.5,扯断力:4.0mpa,伸长率：280%，硬度：65 ± 5

加布橡胶板

产品规格：2-50mm*500-1600mm产品用途：冲制密封件、圈，用做轻型输送带，对强力要求较厚的环境中工作;比重： $1.4-1.6 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：3.5mpa,伸长率：280%，硬度：65 ± 5 shorea

布纹面橡胶板

产品规格：1-50mm*500-1600mm

氯丁橡胶板

比重： $1.5 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：3.0mpa,伸长率280%，硬度：65 ± 5shorea 特点：广泛用于电子、热老化场所，可作为耐油材料使用

细条纹橡胶板

产品规格：厚度：3-6mm;宽度：1 - 1.2m;长度：按要求

带棱橡胶板

产品规格：厚度：3-20mm;厚度：1-1.2mm;长度：按要求

圆点橡胶板

产品规格：厚度：4-6mm;宽度：1.2mm;长度：按要求

带孔垫子橡胶板

产品规格：1000*700*18mm,915*915*15mm

橡胶地砖橡胶板

产品规格：厚度：15 - 50mm;宽度*长度：500*500mm

技术参数：比重： $1.0 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：2.0mpa，伸长率：110%，硬度：50 ± 5 shorea

走廊垫橡胶板

产品规格：1000*2000*14.5mm,1000*2000*11mm技术参数：比重： $1.3 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：2.0mpa,伸长率：110%，硬度：50 ± 5 shorea

橘皮橡胶板

产批型号：厚度：3-6mm;宽度：1.2m;长度：按要求

技术参数：比重： $1.45 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力：3mpa，伸长率：220%，硬度： 60 ± 5 菱形板电话13663280077

产品规格：1200*1830*12.7mm,1220*2135*16mm,1525*2135*10mm技术参数：比重： $1.35 \pm 0.05\text{g/cm}^3$ ，扯断力:8.5mpa,伸长率：220%，硬度：55-65shorea [2]

本产品的材质是橡胶衬板，颜色是黑色，用途是耐油，产地/产商是河北