

精品推荐 防火pc板 防眩pc板 国产pc板

产品名称	精品推荐 防火pc板 防眩pc板 国产pc板
公司名称	佛山市普特建材有限公司
价格	面议
规格参数	长度:6 (m) 厚度:5mm (mm) 用途:屋顶、雨棚、灯箱、广告牌、公交站台、 大棚、花房、阳台等
公司地址	广东省佛山市禅城区金澜路石头路段17号楼5号 商铺
联系电话	075783920258 13420611205

产品详情

5年/10年保修，品质保障

省内5000元以上包邮，省外30000元以上包邮

3天内发货，可开17%增值税发票

产品展示

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

产品介绍

产品规格颜色齐全

完善的售后服务体制

特性：

- 1、抗紫外线，抗老化
- 2、样式随意，可冷弯
- 3、防结露性能
- 4、抗冲击，pc是热塑性塑料中抗冲击性最佳的一种，由pc制成的阳光板更能在相当宽的良好抗冲击性能，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
- 5、抗化学性
- 6、透光视颜色不同，透光率可达12%~88%
- 7、节能有效地降低建筑调温能耗
- 8、隔音具有良好的隔音特性，能有效地降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的首选
- 9、易于安装
- 10、质轻：比重仅为一般玻璃的一半，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建

产品参数：

特性	单位	阳光板指标
冲击强度	j/m	850
透光率	%	88
比重	g/cm ³	1.2
热膨胀系数	mm/m0c	0.065
能耐温度	0c	-40~120
传热系数	w/m ² .0c	2.3-3.9

抗拉强度	n/mm ²	>60
弯曲强度	n/mm ²	100
弹性模量	mpa	2400
断裂拉伸应力	mpa	>65
断裂拉伸率	%	>100
比热	kJ/kg.k	1.17
热变形温度	0c	140
隔音效果	10mm阳光板	衰减20分贝

用途：

- 1、办公室及住宅的隔断等。
- 2、现代农业温室及养殖大棚。
- 3、飞机场、工厂的安全采光材料。 4、广告灯箱的面板，广告展示牌。
- 5、高速公路、铁路及城市高架路隔音屏障。
- 6、银行防盗柜台、珠宝店防盗橱窗，警用防暴盾牌。
- 7、地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚。 8、家居、办公室的过道，护栏、阳台、淋浴房门和淋浴房顶。
- 9、商场、办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场、娱乐中心及公用设施。

工程案例

本产品的长度是6（m），厚度是5mm（mm），用途是屋顶、雨棚、灯箱、广告牌、公交站台、大棚、花房、阳台等，最大幅度是6（m）