

乳白扩散pc板,2mm扩散板,颜色多种,品质保证!

产品名称	乳白扩散pc板,2mm扩散板,颜色多种,品质保证!
公司名称	广州跃美塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	长度:无限制 (m) 厚度:1.5mm (mm) 每件重量:1.2 (kg)
公司地址	广东省广州市白云区竹料镇红旗大道131号
联系电话	15913199158

产品详情

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！越美pc光扩散板

产品展示：

光扩散板，属于最新一代导光板，该产品改变了传统导光板原理，利用均匀分散在导光板中的纳米粒子的光散射效应，将线光源或点光源转变为面光源，使用直下式冷阴极管的光线均匀不会看到发光区域的阴影，光扩散板根据需要裁切成不同的尺寸，制作过程简单、方便、成本低廉，可以选用线光源，ccfl冷阴极灯管作为光源。也可使用点光源led，是制作超薄灯箱、液晶电视的光扩散板，发光幕墙、医用观片器等产品的最理想的导光材料。

产品图片展示2：

原理

led, blu荧光灯等光源发出的光向四周照射，在扩散板内部与扩散剂接触的光反复进行反射，折射，散射，整个过程让表面形成均匀的亮度，而不会像普通的耐力板在表面会看到光带或光点，从而使广告效果更加逼真；在没有光源的情况下，亦能显示出卓越的亮度；能使光源充分散射，在画面上不会形成残留影像，使画面更逼真；对led光源不穿透。本产品广泛应用于高档次灯箱广告，led电子显示屏等行业。

产品图片展示3：

产品优点

1、隐蔽性比普通广告板好，背面的照明部分不会投影到广告面

- 2、适合任何光源，例如：led，霓虹，黄金电极等等
- 3、重量轻，耐热，而且坚固
- 4、高耐候型会保证长久使用
- 5、成型、加工型好
- 6、环保
- 7、外观美丽

产品图片展示4：

产品规格

名称	常规宽度 (mm)	厚度 (mm)	重量 (kg/m ²)	最小弯曲半径 (mm)	对应最小跨度 (mm)	常规 颜色
pc光扩散板	1220	1.5	1.8	270	540	透明 蓝色 绿色 乳白 茶色
		2.0	2.4	360	720	
	1560	2.4	2.88	430	860	
		3.0	3.6	540	1080	
	1820	3.8	4.56	680	1360	
		4.0	4.8	720	1440	
	2100	5.0	6.0	900	1800	

注：特殊颜色和厚度可定做

产品应用范围

led及日光灯为光源的广告灯箱、告示牌、户外广告牌、舞台特效、led电子显示屏,天然采光顶棚灯，发光幕墙、医用观片器。

工程案例图片展示：

我们的服务

光扩散pc板经过国家化学建筑材料测试中心检测，符合国家行业标准，公司通过iso9001:2008国际质量管理体系认证，sgs公司的rosh环保检测认证和as供应商认证，实行严格的9s现场管理与全过程品质监控。

100%全新进口原材料料生产光扩散pc板

意大利进口设备

扩散pc板产品包装

关于我们

工厂全景

公司展柜

公司参与全球各地展会

光扩散pc板安装技术及保养规范

(1) 安装前，不得撕掉保护膜（将保护膜上有印刷标志的一面向外安装），以防安装过程中划伤板材，只沿着板材边缘将保护膜揭起50mm左右，安装完毕，立即揭掉保护膜，以免发生胶转移污染板材。如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护。绝对避免使用尖锐的刀具去揭掉保护膜，否则极易导致板材在弯曲处爆裂。

(2) 板面禁止接触碱性物质及有侵蚀性有机溶剂，如：碱、碱性盐、胺、酮、醛、酯、醚、天钠水、甲醇及异丙醇等。骨架上的油漆面不能接触板材。

(3) 必须选用适合聚碳酸酯塑料的中性密闭胶和胶垫。

(4) 钻孔安装时为允许板材膨胀的移位，钻孔直径应大于螺丝直径的50%，且螺丝孔到板边距离不少于50mm，螺丝不能上得太紧。螺丝不宜太密，建议每隔50cm或以上使用一颗螺丝（板材越厚所需螺丝间隔越大）。

(5) 两块板材的接头需根据当地温差的变化预留足够的伸缩空间。一般情况下缝隙宽度为螺丝直径的50%以上。

(6) 冷弯时，弯曲方向须垂直于板材棱筋方向，冷弯半径阳光板必须大于板材厚度的175倍，耐力板的冷弯半径必须大于板材厚度的100倍。

冷弯半径计算公式： $r = (1/2)h + m^2/8h$ （ r = 弯曲半径； h = 拱高； m = 跨度）

(7) 施工过程中严禁直接钻板，上螺丝，应先打好螺丝孔，再上螺丝。若板材需弯曲造型，弯曲受力点严禁上螺丝。

(8) 定期清洁保养，防止酸碱尘埃对板材的腐蚀作用，建议用温水冲洗。

购买须知：

产品质量。所有商品我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才进行发货。关于色差。我们所有的商品100%均为实物拍摄。但由于灯光和各显示器效果不同，在您电脑上看到的商品图片可能会与实物商品存在色差，实际颜色以您收到的商品为准。对颜色要求较为严格的淘友请谨慎购买，色差不在退换服务范围内。关于物流。本店不承诺任何到货时间，只能保证及时发出货物。快递的到货时间只是一个常规时间，不能排除有个别延误的可能，毕竟物流公司不是我们能力范围内所能掌握的，我们只能保证第一时间发货，积极协调快件。请互相理解！由于快递延误造成的损失我们不予承担，如果您因为快递的实效及服务态度而给我们中、差评，朋友请勿购买。购买商品视为履行本协议约定，协议具有法律效益。收货或者取货时，请先验货后签单，物品若有损坏或者是少货现象，请不要签收，先与客服联系说明情况，并现场拍照为证，让物流公司人员或者快递人员证明后再做处理，否则签收后出现任何问题卖家概不负责。关于退换货。在不影响二次销售的情况下，可向本店客服要求退换。退

货前提：非定制产品，商品未经使用，商品包装完好，各种附件俱在，如有发票或赠品一同退回，如非质量问题，来回邮费请自理。如果是定制产品，非质量问题，我们有理由拒绝退换货。

本产品的长度是无限制（m），厚度是1.5mm（mm），每件重量是1.2（kg），用途是扩散板专用LED广告灯箱，最大幅度是2.6（m），颜色是乳白，材质是PC，主要适用范围是灯具，广告灯箱面板