

代理进口PC板 厂家PC板

产品名称	代理进口PC板 厂家PC板
公司名称	中山市金凯炫塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1 (m) 厚度:30 (mm) 每件重量:3 (kg)
公司地址	广东 中山市 广东省小榄镇东区镇塘大街29号
联系电话	076022258587 13392938587

产品详情

金凯炫塑胶材料有限公司+++++pc板，pc棒，进口pc板，进口pc棒，德国进口pc板，德国进口pc棒，聚碳酸酯板，聚碳酸酯棒，原厂正品pc板，原厂正品pc棒，原装pc板，原装pc棒，pu圆棒，5-100mmpc圆棒，60mmpu棒，，1-100mmpc板，pc进口板，pc进口棒，60mm直径pc棒，3mmpc板，80mmpc棒，直径20mmpc棒，50pc棒，德国盖尔pc板，德国盖尔pc棒/日本进口pc板，日本进口pc棒/三菱pc板，三菱pc棒/美国pc板，美国pc棒/gr，pc板，gr，pc棒/防静电pc板，防静电pc棒/德国盖尔(gr)进口防静电板，德国盖尔(gr)进口防静电pc棒/pc片材，进口pc片材/日本进口pc片材/日本三菱pc片材/德国盖尔pc片材/韩国进口pc片材/美国进口pc片材/杜邦pc片材/广东pc片材，上海pc片材，大连pc片材/东莞pc片材/塑胶代理进口pc片材/中山pc板/中山pc棒。

pc 聚碳酸酯 英文名称：polycarbonate 典型应用范围：

电气和商业设备（计算机元件、连接器等），器具（食品加工机、电冰箱抽屉等），交通运输行业（车辆的前后灯、仪表板等）。注塑模工艺条件：干燥处理：pc材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100 到200 ，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。熔化温度：260~340 。

模具温度：70~120 。注射压力：尽可能地使用高注射压力。

注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。化学和物理特性：pc是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。pc的缺口伊估德冲击强度（otched izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。pc有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的pc材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的pc材料；反之，可以使用高流动率的pc材料，这样可以优化注塑过程。

金凯炫工程塑胶材料有限公司

电话：0760-22258587

手机：13392938587/13823904687

联系人：张先生

主营：特种工程塑料：pom,pom-esd,pvc-u,cpvc,pvdf,petp,pet,pbt,pps,psu,peek,upe,pei,pbi,ppo等各种材料板材及棒材。

工程塑料：ptfe,mc,pa6,pa66,pu,pom,pvc,abs,pc,pe,pp,ps,pmma,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：pc,pvc,pet,pp,pec，尼龙，pom等材料。

防静电材料：防静电尼龙，防静电pom，防静电亚克力，防静电pvc,防静电pc等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。欢迎广大客户来电洽谈业务

本产品的长度是1（m），厚度是30（mm），每件重量是3（kg），用途是传真机部件，打印机部件，电动工具，连接器等，最大幅度是1（m）