

透明 耐磨聚碳酸酯PC板材加工 进口耐辐射PC板

产品名称	透明 耐磨聚碳酸酯PC板材加工 进口耐辐射PC板
公司名称	广州市恩齐尼迩塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1 (m) 厚度:3 (mm) 每件重量:1 (kg)
公司地址	广州市黄埔区开元南路862号首层 (仅限办公用途)
联系电话	15986340598

产品详情

透明 耐磨聚碳酸酯pc板材加工 进口耐辐射pc板

规格：3*1000*2000

pc板

厚度：1.5mm-25mm

最大宽度：2500mm 长度按要求

颜色：透明，蓝色，湖蓝，绿色,茶色,灰色,乳白,红色,银灰色等

产品特点：透光性：透光性能好（透光率达88%）。在阳光下曝晒不会产生变黄、雾化、透光不佳，其中颗粒板和磨砂板具有散光功能。耐候性：表面有防紫外线的共挤层、可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。抗冲击：pc耐力板的冲击强度是普通玻璃的250—300倍，是亚克力板材的20—30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称，是防弹玻璃的优质材料。阻燃性：普通pc耐力板据国家gb8624-97测试属阻燃b2级，加入特殊的材质可达到美国ul94v0防火级别，无火滴、无毒气。耐高温性：在-40 到+120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。轻便性：重量轻、便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，而且可直接冷弯，施工简便加工良好。隔音性：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。适用范围：住宅的天窗；工业厂房及仓库采光顶棚；地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚；体育场馆、高速公路隔音屏障；游泳池、温室覆盖；办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育

场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等.

本产品的长度是1 (m) , 厚度是3 (mm) , 每件重量是1 (kg) , 用途是机械配件 , 最大幅度是1 (m)