

人字形橡胶环形带。橡胶输送带。尼龙输送带 耐温输送带

产品名称	人字形橡胶环形带。橡胶输送带。尼龙输送带 耐温输送带
公司名称	景县鑫龙橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 厚度:15mm 截面形状:平面
公司地址	河北 景县 经济开发区
联系电话	03184361277 13780288111

产品详情

运输带又叫输送带，是用于皮带输送机中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，能连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力

输送带种类很多，按照用途分类有：普通用途输送带、阻燃抗静电输送带、一般难燃输送带、耐热输送带、

耐高温输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、耐寒输送带等。

按照结构材料分类有：普通棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带、pvc整芯输送带、pvg整芯输送带、钢缆输送带等。

按照产品结构分类有：分层输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、钢缆输送带、管状输送带、花纹输送带、

挡边输送带、减层输送带等。

为了方便，我们一般都采用统一的表示方法来表示各种输送带，各种类别的输送带的表示方法

1、分层输送带常用表示方法（标准的表示方法与此不同，具体请参照标准gb7984的规定）：以nn200 1000×6（6+3）为例，nn200表示的是尼龙200型，1000-表示带子的宽度，6-表示尼龙布层数，（6+3）-表示输送带上下覆盖胶分别有6毫米和3毫米厚。

2、钢丝绳芯输送带常用表示方法：以st1000 h 1000 ? 4.0-6.0-6.0 为例：st1000-表示的是强度规格，为1000n/mm。h-表示的是覆盖胶的性能级别。1000-表示的产品的宽度，单位mm。? 4.0-表示的

是钢丝绳的直径，单位mm。6.0-6.0-表示的是上下覆盖胶的厚度，单位mm。

3、整芯输送带的表示方法

一般煤矿用pvc和pvg 整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。

强度级别一般分为：

4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和最高到16级带，

分别对应的强度为：

680s、800s、1000s、1250s、1400s、1600s、1800s、2000s、2240s、2500s、2800s、3100s 3400s。

输送带的宽度一般为：

500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。现在煤矿业

常用的输送带有：pvc整芯阻燃抗静电输送带、pvg整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送带。

阻燃抗静电输送带主要规定了产品的安全性能：

1、酒精喷灯燃烧；2、表面电阻；3、滚筒摩擦；4、模拟巷道丙烷燃烧。

输送带使用注意事项随着输送带在工业生产中的普及，多品种、高性能、轻量化、多功能、长寿命是生产商关注的几个方面。在工业生产中，正确的使用输送带显得尤其重要，在使用中应注意以下事项：1.避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带；2.防止输送带负荷启动；3.输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正；4.发现输送带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大

本产品的材质是天然橡胶，厚度是15mm，截面形状是平面，厂家(产地)是河北景县