

# 钢丝缠绕橡胶油管挖掘机专用油管橡胶软管夹布胶管喷砂管

产品名称	钢丝缠绕橡胶油管挖掘机专用油管橡胶软管夹布胶管喷砂管
公司名称	天津市南开区一林橡胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 壁厚:0.8mm 公称外径:25mm
公司地址	天津 天津市南开区 新南马路五金城一区十五栋112增1号
联系电话	86-02287803955 13752226311

## 产品详情

我公司专业生产各种氟橡胶，丁腈橡胶，硅橡胶，三元乙丙橡胶，天然橡胶及其他特种橡胶制品。例如o型橡胶密封圈y型密封件，机械密封件/橡胶密封件/四氟制品/硅胶制品/聚四氟乙烯制品/旋转接头/快速接头/液压接头/金属补偿器/金属软连接/高压油管/各种管夹/减震橡胶板，加工定做各种非标异形元件，增开各种模具，本店商品保证正品，假一赔十，欢迎各位商家光临本店。

产品图片：

产品介绍：

高压油管的规格很多，本店规格齐全，根据客户的要求加工订做，2边的接头是另外算，高压油管正常使用在液压上的设备上的，耐高压，耐高温，钢丝有1层，2层，3层，4层，层数越高，耐压力越高。价格也不一样。正常客户订做10分钟就可以加工好，根据客户的要求订做，如有需要请联系我，把尺寸报给我，把价格报给你，然后再拍。

产品结构：

主要由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。

产品应用：

高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120mpa。

工作温度：

油类-40 ~ 100 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液+80 以下

注意事项：

亲首先欢迎您的光临，在购买本产品前请您确认要购买管子的压力 螺纹 长度 角度

材质 和产品螺纹里面的接口形式是a b c d o型 ，螺纹是（公制 美制 英制）。请

您在购买前确认清楚，也可发图片沟通，同时也可以将样品寄于本店，本店按样品加

工，这样可以保证产品不会有错，欢迎亲前来采购，我们质量第一，价格公道，量大

优惠。

联系方式：

业务手机：13752226311 /18202206675 张先生

业务传真：022-87803955

业务qq：498275822/741930859

特别说明：

注:以上价格不是最后成交单价，只是为了方便拍而订，型号不同，材质不同，价格不

同。具体详细材质,规格确认等产品认证请联系客服,因本产品属于重量级物品，所以邮费

会按实物计算，我们秉承客户至上，质量第一的原则竭诚为您服务！

本产品的材质是丁腈橡胶，壁厚是0.8mm，公称外径是25mm，颜色是黑色，用途是液压系统，产品长度是0.2--50m，工作压力是70-120Mpa，工作温度是-40--120