

派克胶管液压油管 Parker 油管 橡胶软管381-12

产品名称	派克胶管液压油管 Parker 油管 橡胶软管381-12
公司名称	苏州中泰精密机电有限公司
价格	面议
规格参数	材质:合成纤维橡胶 壁厚:5.1 公称外径:29.3
公司地址	苏州市葑门外庄先湾7号
联系电话	86 0512 67571380/62576132/62576133 18012773130

产品详情

现货供应派克正品胶管液压油管 橡胶软管381-6

联系人：刘小姐18012773130 zl8@ztpm.com.cn

381 – no-skive不剥胶软管

主要特点：no-skive不剥胶薄外胶层

丁晴（nbr）内胶层

-良好的化学兼容性

与43系列接头相匹配

主要应用/限制

中压液压系统场合通用

适用标准 超过en 853 2sn-iso 1436 2-sae 100 r2 at

软管组成

内胶层：丁晴（nbr）

增强层：两层高强度钢丝编织层

外胶层：合成橡胶

适用介质

是有基液压油，水乙二醇液压油，润滑油，空气和水。用于1.7mpa以上的空气，软管需针刺。具体化学兼容性见《化学兼容性表》

温度范围：-40 至+100

除：空气 max +70

水 max + 85

适用接头系列 派克43系列接头

型号	内径 (dn)	外径(mm)	最大工作压力 (mpa)	
381-4	6	15	40	
381-5	8	16.6	35	
381-6	10	19.0	34.5	
381-8	12	22.2	29.3	
381-10	16	25.4	25.0	
381-12	20	29.3	21.5	
381-16	25	37.8	17.5	
381-20	32	47.5	15.5	
381-24	40	55.0	12.0	
381-32	50	67.0	9.0	

本产品的材质是合成纤维橡胶，壁厚是5.1，公称外径是29.3，颜色是黑色，用途是中压液压环境，产商(产地)是派克PARKER