# 畅销景县胶管 液压支架胶管 高压钢丝编织胶管 光面液压油管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 畅销景县胶管 液压支架胶管 高压钢丝编织胶管 光面液压油管 |
| 公司名称 | 景县降河流艳青橡塑制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:丁腈橡胶<br>壁厚:2-10mm<br>公称外径:13--115mm |
| 公司地址 | 景县降河流镇开发区 |
| 联系电话 | 03184239388 13643189991 |

# 产品详情

高压钢丝编织液压胶管

一、产品结构： 钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、ⅰ或ⅱ或ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。 二、产品用途： 钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。三、工作温度： 油类-40°C—+100°C，空气-30°C—+50°C，水乳液+80°C以下，超出请选用本厂专用产品。 四、产品特点：
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大，φ32以上定尺为20米，φ25以下可连达十米甚至百米以上。

本产品的材质是丁腈橡胶，壁厚是2-10mm，公称外径是13--115mm，颜色是黑色，用途是煤矿油田液压动力传送液压油汽油柴油，产商(产地)是景县艳青，温度是-40-100，压力是2-20mpa