

# 塑料收膜包装机全自动热收缩包装机, 热收缩包装机

产品名称	塑料收膜包装机全自动热收缩包装机, 热收缩包装机
公司名称	江门市天使饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 55000.00 加工定制: 是 功能: 封口, 包装容器成型, 打码、喷码, 堆码, 裹包, 集装, 捆扎
公司地址	广东江门市蓬江区
联系电话	86 750 3289853 13703090059

## 产品详情

### 塑料收膜包装机全自动热收缩包装机, 热收缩包装机

适用范围：

wd-250a型半自动热收缩包装机

矿泉水、饮料、啤酒、白酒、输液药瓶等产品的组合包装，包装无需底托，包装后产品坚固。美观。

特点：

采用进口plc程序自动控制，性能稳定，控制精确具有自动输送进料，理瓶、收缩、冷却定型流程的全自动化功能。薄膜输送采用感应开关控制，可调控送膜长度，减少损耗。输送电机采用进口变频器控制，实现无级调度。先进的螺旋风循环结构，三层隔热层处理，节约能源。加强型冷却定型通道，可使用产品迅速定型，方便储运。

主要技术参数：

整机外形尺寸	1505*w920*h2100	
external dimension		
整机外包装尺寸	主机 main machine	1180*w1080*h2370
	收缩机 thermo-wind stove	13890*w1050*h2040
whole package size		
整机重量 total weight	1t	
热收缩炉尺寸 the dimension of hot thermo-wind stove	13700*w920*h1750	
最大包装尺寸 max. packing dimension	1600*w400*h350	

包装速度 packing speed	5-8包
输送带宽度 the speed of conveyor	920 ( 可调200 )
工作电源功率 working power	三相五线380v 20kw
工作气压 working pressure	0.6-0.8mpa
整机功率 total power	18kw

## 一、技术参数：

设备型号：wd-150a型

设备外形尺寸：l5050 × w2800 × h2100mm

包装物最大尺寸：l600 × w400 × h350mm

收缩膜材料：pe、

收缩膜厚度：0.03-0.15mm

热缩炉最高温度:160 - 260 ° 任意调节。

每分钟最高产量：12包

设备功率：20kw

实际功耗：15kw/小时

电压要求：380/220v

设备重量：1.2t

风机：1.1kw 2台 380v , 65w 4台 380v

## 二、设备基本配置：

加拿大维特：5.7英寸触摸屏，plc控制系统。

台湾亚德客气动元件1套

台湾台达变频器3台

不锈钢翅型加热管12根。

中美合作生产的特氟龙输送网带。

上海和美公司生产的电机及浙江泰力蜗杆变速器。

韩国奥托尼克斯光电开关，接近开关。

热封刀铸铝加热板、温度均匀、寿命长，本公司特殊定做。

整机外观喷塑，机架采用优质碳钢，主体部位采用不锈钢。

输瓶机长度：2600mm

木箱及缠绕膜分别包装。

### 半自动膜包机

#### 三、产品说明：

变频器调速、二级输瓶装置。

推瓶、热封切整套动作采用气动机构。

感应开关控制薄膜长度。

触摸屏，plc控制系统大大增加了设备运行的可靠性。

双运风循环风机，保证收缩炉内温度均衡。

超大风量冷却系统，保证迅速定型。

耐高温玻纤特氟龙输送网带，输送平稳、高强度耐磨损。

变频无级调速网带输送机构。

输送带高度可根据用户要求制作，调节范围 $\pm 50\text{mm}$

输瓶机满足用户要求的进瓶方向，可延长或缩短

翅形不锈钢加热系统，经久耐用。长度。

满足产品短暂停顿需要的承货架装置，保证生产线连续工作。

#### 四、技术条件及要求：

1、纸箱外用pe收缩包装

2、包装材料：pe热收缩膜宽（200 - 600mm），厚（0.05 - 0.12mm）

#### 五、解决方案：

1、按照流水线全自动排列装置，并结合我司wd-150a全自动封切机成熟结构，作为本机结构。

2、本生产线可与任何厂家灌装设备配套定制。为保证其稳定性，该生产线主要元器件均采用进口，合资的著名品牌。

3、如前道灌装机产量较高，可分为两道同时进行套膜封切收缩，以满足产量需求，其中wd-150a型的结构具有独创性，同时是最高效、最经济的配置。

4、pe膜采用片状，上下两卷经机器自动封切为筒状并经热收缩达到包装效果。

## 六、生产流程：

被包装物由输送带进入套膜机。当最前面光电眼检测到被包装物后，气缸开始工作送入封切机后进行封切，经输送装置将被包装物送入热缩机进行收缩，再由冷却输送带送到存货架，在第一包送入收缩机的同时整列装置进行第二包自动整列，后由推料气缸送入封切机进行封切，重复第一包的循环工序。

## 七、标准配置功能：（三大部分）

1、wd-150a全自动输送机构；对接灌装机的输送带，一级输送，由变频器控制，速度自由调节，能自动分瓶理瓶。

2、wd-150a全自动套膜封切机构，能完成被包装物的自动套膜和封切功能。

3、wd-150a全自动热缩冷却机构；能自动完成套膜后的收缩和冷却功能。

## 温馨提示

公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询0750-3289853，网站：<http://www.angeljm.com>我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使包装效果达到你的理想要求。（塑料收膜包装机全自动热收缩包装机,热收缩包装机）

本产品的建议零售价是¥55000.00，加工定制是是，功能是封口,包装容器成型,打码、喷码,堆码,裹包,集装,捆扎，品牌是天使饮水，型号是FR，电压是220（V），功率是5.6（Kw），包装膜宽是320（mm），制成袋尺寸是221（mm），包装速度是6（袋/分钟），重量是260（kg），外形尺寸是5000X4500X1800（mm），包装材料是薄膜，包装类型是瓶，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,酱类,谷物，适用行业是餐饮,食品,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是液体，售后服务是一年整机保修，耗材除外