

BHYW-14型气动旋转式14嘴水泥包装机 粉末物料包装机

产品名称	BHYW-14型气动旋转式14嘴水泥包装机 粉末物料包装机
公司名称	潍坊大德水泥机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,打包,计量,拆卸,包装容器成型,包装辅助,集装 品牌:大德
公司地址	关王镇王家庄子村
联系电话	4740234

产品详情

bhyw系列旋转式水泥包装机，是我公司于九十年代末自行研制开发的新产品，在机电控制和监测称重等方面独有创新，其设计新颖、结构独特，填补了适应我国国情的无气动元件旋转式水泥包装机的空白,在国内同类产品中居于领先水平。 bhyw系列旋转式水泥包装机采用变频调速的主传动系统，偏心入料的回转结构，配置有无触点接近开关、上下料位测控等机电自动控制及微机自动计量装置。在操作过程中，除人工插袋外，其它如水泥袋压紧、灌装、计量、闸板启闭、定点掉袋等均可自动连续完成。并具有不插袋不灌装、袋重不达到设定值不掉袋、袋子意外脱落立刻关闭闸板停止灌装等独特功能。该产品与同类产品相比，具有结构合理、计量准确、能耗低、包装能力大、维修方便等诸多优点，最突出的特点是不用气动元件，就能自动实现袋口压紧、松开，闸门打开、关闭和掉袋等功能，减少许多因气动元件受损而引起的包装机故障。该包装机采用微机秤计量，微机秤是由我公司技术人员针对旋转式包装机结构及水泥物料灌装特点,精心设计开发的微机控制系统，计量精度高，稳定性能好，在水泥厂适应能力强。还能对整个工作循环实施微机控制。包装机设计有六嘴、八嘴、十嘴、十二嘴、十四嘴等机型，根据用户需要还可承接特殊类型的包装机设计改造工作。

序号	参数名称	单位	型号			
			bhyw-6	bhyw-8	bhyw-10	bhyw-12
			数值			
1	出料嘴数	个	6	8	10	12
2	装袋能力	t/h	60-80	80-110	110-130	120-150
3	称量精度	单袋重量	kg			
			50 ± 0.5			

		袋重合格率	%	95			
		20袋总重量	kg	1000			
4	旋转筒外径		mm	1480	1580	1750	2090
5	最大回转直径		mm	2300	2400	2600	2940
6	出料嘴距地面高度		mm	1350			
7	旋转筒转速		r/min	0.45-4.5		0.45-4.0	0.45-3.5
8	旋转方向		俯视	顺时针			
9	电源电压		v	~ 380 ± 10%			
10	出料机构动力头电动机		型号	y112m-4			
			功率kw	4x6=24	4x8=32	4x10=40	4x12=48
			转速r/min	1440			
11	旋转筒驱动	变频调速电动机	型号	yvpe90l-4			
			功率kw	1.5	2.2	3	
			转速r/min	125-1250			
	摆线针轮减速机	型号	xldv-4				
实际速比		1:35					
12	收尘风量		m3/h	15000	20000	25000	30000
13	整机重量		t	5	6.5	7.2	8.8

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,计量,拆卸,包装容器成型,包装辅助,集装，品牌是大德，型号是BHYW-14，包装材料是薄膜，适用对象是谷物,水泥粉体颗粒，适用行业是食品,化工,日化,水泥，物料类型是粉剂，售后服务是厂家