

# 压缩强度测试仪/纸箱边压环压强度试验机/全自动压缩强度测定仪

产品名称	压缩强度测试仪/纸箱边压环压强度试验机/全自动压缩强度测定仪
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:包装压缩试验机 品牌:宏旺
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

## 产品详情

### 压缩强度测试仪/纸箱边压环压强度试验机/全自动压缩强度测定仪

环压强度试验机测试因为运送上的需要，纸箱会被堆积起来，因此重量负荷的忍受度则取决于纸板的性能。本机台配备各种夹具附件可测试原纸之环压强度、纸板之平/边压强度、胶合强度，以便纸品生产企业控制生产成本和提高产品质量。

设计标准：gb/t-2679、cns2956、jis p8126、tappi t472

主要用于纸板的环压强度、边压强度、粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度，单面单层瓦楞纸板平压强度等物理性能的测定。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。

测量范围	5~3000n
准确度	± 1%
分辨率	0.01n
压板平行度	0.05mm
测试速度	12.5 ± 1mm/min
人机界面	普通液晶显示
打印输出	模块式一体热敏打印机
工作环境	温度 (20 ± 10) ，湿度 < 85%
备注	以上产品符合gb/t 2679.8 gb/t 6548 qb/t 1048 iso 3035 iso 3037可应用。本机可用于环压强度 (rct)、边压强度 (ect)、平压强度 (fct)、粘合强度 (pat) 等测试。

本产品的加工定制是是，类型是包装压缩试验机，品牌是宏旺，型号是HW-203T，测量范围是10~3000N，测量精度是  $\pm 1\%$ ，尺寸是300\*300\*500mm（mm），重量是38（kg），电源是220V，适用范围是主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试