

大型跌落试验机，零跌落试验机，包装跌落试验机、零跌落

产品名称	大型跌落试验机，零跌落试验机，包装跌落试验机、零跌落
公司名称	东莞市爱固检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱固 型号:AG-165 类型:包装件跌落试验机
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭实业路28号
联系电话	0769-87935636/18038389211 18038389211

产品详情

对于大型包装货物，一般质量较大，在运输，搬运时垂直跌落的高度较低，因此，要求跌落试验台的试验跌落高度也较低，零跌落试验机主要用于较大包装件作跌落试验。零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“e”型叉作为试件托架，被试货物按试验要求（面，棱，角试验）放置平衡。试验时，托板高速向下运动，脱离试件，“e”型叉在被试包装货物跌落至底板前，已在高效减振器的作用下，嵌平于底板，从理论上，零跌落试验机可从零高度至最大跌落高度范围作跌落试验。采用双柱导向、液压缓冲。跌落高度可固定环设置，能实现棱、面、角跌落试验。主要用于考核产品包装件在运输和装卸过程中的承受跌落能力，从而改进、完善包装设计。零跌落试验台采用板式双导轨导向、电动提升，适用于外形尺寸较大的包装试件做跌落试验。装卸试件方便、快捷、可实现棱、面、角较低高度跌落试验，跌落高度可以从零开始。本机采用触摸屏控制器，操作人员凭密码方可进入操作系统。跌落高度及跌落次数都可自自设备。试件最大重量（kg）150kg跌落高度（mm）0~1000
mm试件最大尺寸l×w×h（mm）3000x800x800底板尺寸l×w×h（mm）3500×1600×60mm试验方式
棱、面、角试验台外形尺寸l×w×h（mm）3600×1600×2300台体重量（kg）
1000kg消耗功率（kva）3kw主配件产地：1、主电机：步进电机 2、
复位电机：台湾科盛 3、高度控制仪表：三菱编程器+触摸屏
4、主柱：外购钢材，经外圆磨加工，外表镀铬，永不生锈，
5、落地式电控箱：我司自己研制，使用方便6、电器：欧姆龙
7、链条：台湾st
8、皮带：台湾荣丰9、减速机：杭速 10、编码器：日本sp

本产品的品牌是爱固，型号是AG-165，类型是包装件跌落试验机，跌落高度是1000（mm），试件最大重量是100（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是15000*1200*1800（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是2400*2200（mm），电机功率是3（KW），重量是800（kg），适用标准是GBASTMJIS.....，电源是380V（V\A），单臂式托架中心距是600（mm），用途是大型包装件，重型包装，试验台外形尺寸是2400*2200*2200（mm），试验方式是触摸式，液压，加工定制是是