

透明PC板；单面、双面加硬透明PC板；手机电脑皮套专用PC板

产品名称	透明PC板；单面、双面加硬透明PC板；手机电脑皮套专用PC板
公司名称	深圳市伟达成化工有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1830MM 厂商:安迪板 幅宽:915MM
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区（一期）L02栋135号
联系电话	13428757713

产品详情

大量销售pc片材双面加硬pc、单面加硬pc、硬化、透明。

厚度在0.38mm 0.5mm 0.65mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm。

规格：片才915mm*1830

最近市场很火的电子书和手机皮套窗口用的透明板材就是透明加硬双面防刮花pc板材

质量保证，价格实惠，欢迎洽谈！

您好！感谢对敝司的支持，现将光 pc 加硬pc的有关报价告知如下：

产品名称	规格mm*mm	m单位	单价	
透明pc片材0.5	915*1830	张	35	
透明pc片材0.65	915*1830	张	44	
透明pc片材0.8	915*1830	张	50	
透明pc片材1.0	915*1830	张	60	
透明pc片材1.2	915*1830	张	80	

透明pc片材1.5	915*1830	张	100	
透明pc片材2.0	915*1830	张	152	
产品名称	规格 (cm)* (m)	单位	单面防刮价格	双面防刮价格
0.38加硬pc	915*1830	张	54	55
0.5加硬pc	915*1830	张	54	55
0.65加硬pc	915*1830	张	60	60
0.8加硬pc	915*1830	张	62	62
1.0加硬pc	915*1830	张	72 72	
1.2加硬pc	915*1830	张	102	103
1.5加硬pc	915*1830	张	123	123
2.0加硬pc	915*1830	张		210

产品介绍

加硬pc板专业名称为聚碳酸酯 (polycarbonate) 板、缩写为加硬pc板、是一种无色透明的无定性热塑性材料、其化学性质表现为耐油、耐酸、不耐强碱、不耐紫外线、故不适于室外使用、物理性能为无色透明、耐热、抗冲击、需对其表面进行改良性处理、即纳米硬化(hard coating)处理、硬化后表面硬度可达到hb-1h、且具有防刮花、耐磨擦、防雾化、防眩光、防静电、防指纹的性能、可根据要求对板材进行单面或者双面硬化处理、因pc板具有良好的机械性能、故是制造通讯产品、数码产品、高档电器产品面板镜片之理想材料、pc加硬板按使用要求可分为普通级、印刷级、光学级三种、普通级适用于手机按键、数码相机镜头、标牌铭板、电器面板、仪器仪表面板、视窗面板、薄膜开关等、印刷级适用于手写触摸屏、高档电器面板铭牌等、光学级主要应用于手机镜片、液晶显示屏、数码镜片、光学镜片等。

产品性能

油墨适印性好、无缩水现象

膜层附着力强、可通过百格测试

耐化学药水 (如甲醇、丙酮) 、耐盐水 (35 5wt%的nacl水溶液)

耐高温 (80 烘烤) 不变形、耐湿热 (温度60 、湿度95%测试) 强化膜无影响

电镀效果好、镀膜附着力强、成品率高、90%以上

耐磨性佳、sw0000钢丝卷250g/cm² 压力5cm行程25次无破损

柔韧性佳、抗冲击、耐疲劳、防刮花、耐摩擦

本产品的长度是1830MM，厂商是安迪板，幅宽是915MM，厚度是0.38-2.0MM