

实木窗，整套窗 欧式嘉

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 实木窗，整套窗 欧式嘉 |
| 公司名称 | 上海陶益工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品类别:整套窗 品牌:欧式嘉 材质:木 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金汇镇金钱公路411号2幢114室 |
| 联系电话 | 86 021 18930824626 18930824626 |

产品详情

控制杆表层经特殊工艺处理，附着力更强，手感更佳。形状看上去圆润、丰满，独特设计的撞锁，隐藏在窗体内，使控制杆与框、扇及室内装修风格自成一體。通过控制杆不同的开启角度，实现打开通气孔和开启整个窗户的功能，通过孔通风面积加大，即使在不方便开窗的天气里，也一样可以使室内的空气保持清洁新鲜

木材选用北欧严寒地区优质松木，在进行除油囊、除疤节、干燥及防腐防白蚁等处理之后，进行了合理的层压和指接处理，以保证窗框和窗扇木料有极好的开关稳定性和强度。木材表面经过名为“sarpeco 8”的涂层处理，形成无色的保护层，保证木质的耐久性和提高抗外界环境影响的能力。

玻璃上海安日达斜屋顶窗的采光材料选用高标准的的双层中空浮法玻璃，单片厚度为4mm，中空部分厚18mm，经密封后形成一体，密封材料从内到外分别选用丁基胶和硅酮耐候密封胶。中空部分采用德国“林格曼”铝制分子筛，表面经特殊处理，亮度高，内装有干燥剂---泡沸石，可以吸收大量水蒸气，而隔条表面不易生锈。整体厚度为26mm的中空玻璃，满足《建筑玻璃应用技术规程》jgj113中的相关要求。经过在各种气候条件下的检测，证明其具有很好的保温隔热及隔音性能。

五金件上海安日达斜屋顶窗的中悬轴铰链经久耐用，高精度制造公差仅为0.5mm，若达不到这样的标准，窗户的操作将会变的不舒适或困难，不断增加的摩擦力将会破坏铰链并破坏框与扇的平衡，削弱窗户的水密性和气密性。高强度的黄色铬酸盐金属处理，稳定的金属，统一的加工科技。采用优质钢材经高科技的电动镀锌处理，可防止金属的任何损伤，充分避免由于库存、运输、安装和操作不当等不可遇见因素对金属的破坏。经独特设计的中悬轴铰链，可使窗扇在一定范围内任意停留，并可使窗扇翻转160度，方便擦洗外部的玻璃。外部不锈钢螺丝表面都经过防酸雨涂层处理。排水板上海安日达斜屋顶窗铝合金排水板表面有标准的防腐防水涂层，保证在各种气候条件下长期使用，颜色与形状与斜屋顶窗罩板相协调，排水板顶部与底部和周边部分搭接，保证连接紧密，在排水板和屋面材料之间用海绵条进行密封。在窗户周围形成一个隐蔽的排水槽，这种独特的排水板结构，可以将雨水的从窗户的顶端引导下来。上海安日达排水板系统以高精度制造，公差仅为0.1mm，表面经过静电粉末喷涂工艺处理，形成防腐防紫外线涂层，最大限度的保护窗户的排水系统。其制作过程包括压弯和卷合，不允许焊接。这种工艺处理的排水板具有长久的耐用性和彻底的防水性。为确保窗户和屋顶材料之间的气密性和水密性，排水

板现配有4片sbs防水卷材(符合上海安日达斜屋顶窗的尺寸)。上海安日达波形排水板专为厚度小于90mm的波形屋面材料而设计，可安装坡度为15度--90度之间的斜屋顶上，防水性能卓越。上海安日达平形排水板专为厚度小于8mm的平型屋面材料而设计，也适合小波形压型钢板瓦，在坡度为15度--90度之间的斜屋顶上使用，可确保其防水性。

本产品的产品类别是整套窗，品牌是欧式嘉，材质是木，窗帘类型是全部适用，开关类型是自动，是否异形窗是是，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗，加工定制是是，加工方式是来图定制，是否外贸是否，窗框尺寸是78*98-78*118-78*140-114* (mm)