

PMMA透明粒子 特级 颗粒

产品名称	PMMA透明粒子 特级 颗粒
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:特级 形态:颗粒 颜色:透明
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

原料描述部分pmma

规格级别外观颜色透明该料用途备注说明

耐高温,耐热 其它 射出

汽机车指示灯外壳、太阳眼镜片、电子表面外壳。

特性：耐热型射出级、能耐高温、热变形温度高达100 ° c、机械性强耐。

加工条件

加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	硬度		astm d-785	m-95	
	假密度		astm d-1182	0.77	g/cm3
物理性能	吸水率		astm d-570	0.3	%
	比重		astm d-792	1.19	
	全光透过率		astm d-1003	92	%
	流动系数		astm d-1238	1.8	g/10min
机械性能	燃烧率			1/16"hb	ul-94
	成型收缩率		astm d-955	0.002-0.006	mm/mm
	抗冲击力		astm d-256	2.0	kg-cm/cm
	引张强度		astm d-638/psi	10200/720	kg/cm2
	弯曲强度		astm d-790/psi	15600/1100	kg/cm2
	延伸率		astm d-638	5.0	%
	曲折率		astm d-542	1.491	

电气性能	绝缘耐力	astm d-149	500	volts/mil
	抗冲击力	astm d-256	0.37	ft-lbs/in2
	体积固有抵抗	astm d-257	1015	.m
	失电率	astm d-150	0.19	
	诱电率	astm d-150-647b	3.7	
热性能	诱电率力	astm d-150-647	0.5	
	热变形温度	astm d-648	100/212	° c/ ° f
	维卡软化点	astm d-648	113/235	° c/ ° f

本产品的级别是特级，形态是颗粒，颜色是透明，透明是粒子