

建筑芯模-桥梁用建筑芯模-公路用建筑芯模

产品名称	建筑芯模-桥梁用建筑芯模-公路用建筑芯模
公司名称	重庆君正橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:八角型、圆型 直径:都可做
公司地址	重庆市璧山县大兴镇
联系电话	023-60776666 18696608888

产品详情

建筑芯模是一种主要用于钢筋混凝土空心梁浇筑的一种新型支承模产品，本产品设计科学合理，充分利用橡胶的高弹性、柔软性、气密性以及加强层的抗张性，来满足在各种工作条件下，预制或现场施工时浇筑出符合设计需求的成品构件。

由于其耐老化性能好，可反复使用，操作简单、省时、省工、省料、经济效益显著等特点，深受各施工单位的欢迎。通常建筑芯模是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，建筑芯模即收缩，并可以从空腔中抽出建筑芯模，适应温度 - 10 ~ 80 。

建筑芯模它使用简便，经济耐用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何传统刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。

建筑芯模有以下特点：

- 1、使用简便、经济耐用，能降低施工成本，加快施工进度。
- 2、未充气能柔软收缩，任意折叠、弯曲方便运输。
- 3、我公司新近研制的异性胶囊单嘴充气一次成型产品和多件套的老产品相比，具有使用简单，成型效果好，降低成本，减轻重量，便于脱模和维护等优点。
- 4、经施工单位使用，得到广泛好评。

本产品的材质是天然橡胶，形状是八角型、圆型，直径是都可做，使用压力是0.02mpa