

长条黑色民用建筑专用不老胶带

产品名称	长条黑色民用建筑专用不老胶带
公司名称	东莞市寮步奥兴硅橡胶厂
价格	面议
规格参数	材质:丁基橡胶(IIR) 形状:依客户要求 类型:不老胶带
公司地址	广东 东莞市 广东省寮步镇上底工业区
联系电话	076981192296 13826927317

产品详情

丁基胶使用说明

材料组成	丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用最新技术，分子材料，经过特殊的工艺流程生产环保型(符合rohs要求)无溶剂密封粘结材料。
产品特点	(1)优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和冲击有良好的适应性； (2)稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性，抗紫外光老化，使用寿命长； (3)可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性高； (4)施工操作工艺简单
适用范围	(1)对玻璃、金属、塑胶等材料有良好的粘接强度； (2)电子行业音箱喇叭系统的安装、密封、加固； (3)冰箱、空调机中的密封、减震； (4)厨柜、浴缸、面盆、水槽边缘与墙壁、墙壁与墙壁之间的密封； (5)机械螺丝的密封，能起到耐油作用； (6)汽车、船舶装配中的密封处理；

	<p>(7)钢结构施工中接缝处的防水密封处理；</p> <p>(8)金属件的电绝缘密封、阻燃；</p>
技术参数	<p>(1)密度：1.43 ± 0.1g/cm³ astm d2937-04；</p> <p>(2)抗老化：无开裂流淌 astm c792-93 (2000min68)；</p> <p>(3)剥离强度(玻璃)：15.1 n/cm astm d3330-02 (23 300mm/min)；</p> <p>(4)伸长率：无限astm c736-00 (23 250mm/min)；</p> <p>(5)恢复力：70 % astm f36j；</p> <p>(6)颜色、外观：黑色,白色(颜色可依客户要求)，外观尺寸(依客户要求)；</p> <p>(7)基本成分：丁基橡胶；</p> <p>(8)固含量： 98%；</p> <p>(9)耐水性：胶带表面不开裂、与基材不脱离（7d）；</p> <p>(10)剪切强度： 0.04mpa；</p> <p>(11)耐温性：-40 ~ 200 的温度时不开裂、不脱落、不流淌</p>
产品规格	<p>(1)圆形（横切面），依客户要求；</p> <p>(2)正方形（横切面），依客户要求；</p> <p>(3)长方形（横切面），依客户要求；</p> <p>(4)其它形(横切面)，依客户要求.</p> <p>(5)硬度:依客户要求</p>
注意事项	<p>(1)使用前请把被粘材质表面的水、油、灰尘等污垢清理干净；</p> <p>(2)胶带需存放在阴凉干燥处，避开热源、直晒或雨淋，叠放不要超过五层，严禁倒置；</p> <p>(3)胶带原包装保质期为10年</p>

本产品的材质是丁基橡胶(IIR)，形状是依客户要求，类型是不老胶带，产品等级是A级，型号是符合环保Rohs要求