

美国进口聚甲醛板、赛钢板、防静电POM板根据规格零切

产品名称	美国进口聚甲醛板、赛钢板、防静电POM板根据规格零切
公司名称	东莞市科浩橡塑材料实业有限公司
价格	面议
规格参数	长度:0.01-1 (m) 厂商:杜邦、恩欣格、盖尔、科浩 厚度:0.1-300 (mm)
公司地址	广东 东莞市 长安中心
联系电话	076981550806 18029035856

产品详情

注:凡在本店购买产品的顾客朋友均视为已阅读此“须知”本店宝贝一旦切割不便退换,拍主请谨慎。

1.本店(科浩橡塑材料)价格都是以“件、(10元)”为单位,因为材料的大小规格不同,所以正常请咨询后再下单,规格尺寸弄清楚再拍下,如果拍前不联系客服,本店一律不能为您发货;请知悉!

2.关于运费:本店不承担所有材料的运费.由于每位顾客的所在地离东莞远近不一样,购买量也不相同,需要的规格大小不同,所以本店不好在运费上标是多少,一律标为“卖家承担”.这不代表卖家包含运费.请大家看清楚再下单.如果拍前不联系客服,本店一律不能为您发货;请知悉!

3.快递与货运:本店小件货物发快递,快递要求货物的长宽必须在60*60cm以内,默认为“国通快递”,如客户有要求其它快递公司的,请通知掌柜.大件货物选择国内正规货运公司承运,如德邦/天地华宇/城市之星等大型货运公司,所以顾客朋友无须担心乱收运费,具体运费也可以咨询客服人员。

4.取货流程:小件物品快递送货上门。大件货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;

5.运输时间:广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-7天可到.7天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服人员跟进。

6.运输中会由于天气、交通等不可抗拒的客观因素而造成您收货时间的延误,请谅解!(不要因此对我们的服务做出中评或差评、请知悉!)

7.物品非质量问题一概不退换货(人为,买家承担所有责任),拍主请知悉!

拍下前请和店主联系!运费按实际收取,物流一般是到付,本店不收取任何运费。

产品名称：pom（聚甲醛）：英文名称polyoxymethylene，俗称赛钢。是用pom塑料粒子通过挤出机高温挤出，经过相应的模具口挤出得到不同厚度的板材。是一种高熔点、高结晶性的热塑性工程塑料。因pom板所具有的良好特性，非常适合在自动车床上机加工，特别适合用来制造精密零件。

pom板是一种没有侧链，高密度，高结晶性的共聚性聚合物，具有优异的综合性能。

pom板是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，黑色或白色，可在-40-106℃温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

pom属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长，会引起分解。

pom具有较好的综合性能，在热塑性塑料中是最坚硬的，是塑料材料中力学性能最接近金属的品种之一，其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度，耐磨性和电性都十分优良，可在-40度--100度之间长期使用。

主要特性

机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，适宜与食品接触。

不能使用普通环氧树脂ab胶进行粘合。

pom板的应用领域：

pom被广泛用于制造各种滑动转动机械、精密零件、齿轮、轴承等。使用行业遍布汽车、电子、制衣、医疗、机械、运动器材等领域。

性能

性能数值

比重 1.43

熔点 175 ° c

伸强度（屈服） 70mpa

伸长率（屈服） 15%

（断裂） 15%

冲击强度（无缺口） 108kj/m²

（带缺口） 7.6kj/m²

颜色：白色、黑色、蓝色、黄色、红色、绿色

板材规格：厚x宽x长：0.5mm-200mm*510/610mm*1000/2000mm

棒材规格：直径x长：4-500mm*1000mm

产地：德国、瑞士、美国

本产品的长度是0.01-1 (m)，厂商是杜邦、恩欣格、盖尔、科浩，厚度是0.1-300 (mm)，每件重量是按需要 (kg)，用途是POM被广泛用于制造各种滑动转动机械、精密零件、齿轮、轴承等。，最大幅宽是0.01-2 (m)