

中埋式橡胶止水带，遇水膨胀止水带，背贴式橡胶止水带

产品名称	中埋式橡胶止水带，遇水膨胀止水带，背贴式橡胶止水带
公司名称	盐城市欧路宝纤维科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 厚度:8 截面形状:3
公司地址	射阳县城合德工业园区内晓红路3号
联系电话	13390733311 15151058688

产品详情

我公司生产的橡胶止水带产品是以国产云南天然标一橡胶与进口合成橡胶为主要原料,并掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型止水产品,生产止水带规格有：桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等型号的橡胶止水带产品。我们可以根据在工程中的使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带. 适用范围应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物和构筑物的变形缝防水. 橡胶止水带是在传统的止水带基础上进行了全新改进，橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不复发，其综合费用最经济，彻底解决了传统止水带的弱点。我公司工程橡胶生产的橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是传统的止水带在防水的过程中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中，如果施工质量不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因

本产品的材质是天然橡胶，厚度是8，截面形状是3，厂家(产地)是江苏，单位是米